


*EcoKozijnOnline.nl*

# CATALOGUS BINNENDEUREN













# DECORS

BESCHIKBARE KLEUREN VOOR BINNENDEUREN

## GREKO



## PREMIUM



## CPL



## UV-L AK



<sup>1)</sup>In de buurt van: RAL 9003, NCS S0300-N, <sup>2)</sup>In de buurt van: RAL 7047, NCS S2500-N, <sup>4)</sup>In de buurt van: RAL D2 000 35 00 NCS S7000-N, <sup>5)</sup>In de buurt van: RAL 9003, NCS S0500-N, <sup>6)</sup>In de buurt van: RAL 9016, NCS S 0300-N <sup>7)</sup>In de buurt van: RAL 9010, NCS S 0502-Y50R, <sup>8)</sup>Het complete frame is uitgevoerd in eiken NATUUR PREMIUM decor.  
Speciale **AntiFinger** coating om vuil en vingerafdrukken te verminderen.

# KOZIJNDEUREN



## FRAME

- MDFframevoor GREKO, PREMIUM en CPL fineer.



## KLEUREN

- Rijk kleurengamma: tot 29 decors. Het opvallende GREKO folie, het resistente CPL folie of het PREMIUM folie dat beide combineert.

## BEGLAZING

- Keuze uit gehard melkglas en transparant glas of VSG mat of zwart glas.
- Esthetisch mooie kozijnloze beglazing met pen- en gatverbindingen en een stabiele dwarsbalk van 35 mm of 22 mm dik.



## VENTILATIE

- U kunt kiezen uit verschillende soorten ventilatie: rooster of anderszins.

## KOZIJNEN

- Keuze uit vastframe\*, verstelbaar frame met 6 cm of 8 cm band.



\*Alleen beschikbaar in systeem met aanslag op de vleugel

## BESCHIKBARE SYSTEMEN


### AANSLAG SYSTEEM

- 3 verstelbare dubbele scharnieren
- Klassiek deurslot
- Deurblad met sponning



### SYSTEEM ZONDER AANSLAG (vleugel)

- 3 verborgen scharnieren met 3D-verstelling
- Magnetisch slot
- Vlakke vleugel met kozijn



# MISKANT

BINNENDEURVLEUGELS MET SPONNING EN SPONNINGVRIJ



MISKANT 2, raamdecor eiken NATUUR PREMIUM, raamdecor ZWART ST CPL, greep BELLA slim zwart mat


## BESCHIKBARE OPLOSSINGEN

**PL**

Standaard PL


**CZ**

Standaard CZ




60, 70, 80, 90, 100\*

enkele deuren




90 - 190\*

dubbele deuren




60 - 100\*

enkele schuifdeur



120 - 200\*

dubbele  
schuifdeur



### BESCHIKBARE BLADBREEDTES

60

70

80

90

100

### MDF FRAME

MDF frame voor GREKO, PREMIUM en CPL fineer



### STANDAARDBEGLAZING "VOORZIJD"



### BEGLAZING OP MAAT "REVERSE"





## ONTWERP

- Deurblad met of zonder sponning in STILE-kadertechniek.
- Verticale en horizontale MDF frames bekleed met GREKO, PREMIUM, ST CPL of ST CPL fineer met AntiFinger coating.

## BESLAG

- 3 zilverkleurige, horizontaal verstelbare 2-pins scharnieren in de deurvleugel
- 3 verdekkliggende scharnieren in zilver in het vleugel zonder aanslag (zwart als optie tegen meerprijs); de scharnieren worden geleverd en geprijsd met het kozijn.
- Zilverkleurig espagnoletslot in de vleugel met aanslag en magnetisch slot in de vleugel zonder aanslag met sleutel, patentinzet, spaarslot of zilver slot; optioneel zwart magnetisch slot tegen meerprijs.

## BEGLAZING

- Gehard melkglas (MISKANT 2, 4, 6) of doorzichtig glas van 4 mm dik (MISKANT 1, 3, 5).
- Mogelijkheid om de beglazingszijde te veranderen in REWERS (AWERS standaardbeglazing).
- Zwarte lijnen met een breedte (dikte) van 18 mm gezeefdrukt op één zijde van het glas.




NIEUW

Zwarte lijnen van 18 mm breed geschilderd met behulp van zeefdruk-technologie


### GREKO



### PREMIUM



### CPL



## BENODIGDHEDEN

Ventilatie-onderbreking of recuperatie ingang.  
 Houwen plastic hoesjes (4 stuks).  
 Ronde en vierkante metalen bussen (4 stuks) Geborsteld nikkel, patina, witte en zwarte afwerking.  
 Ventilatie-rooster (alleen voor vleugelbreedtes: 80, 90, 100).  
 Deurblad met en zonder aanslag 100.

Afdichting.  
 Metalen scharnierdeksels voor vleugels met aanslag (kleuren: geborsteld nikkel, patina, glanzend chroom, glanzend messing, wit en zwart).  
 Vervanging met magnetisch slot in zwart voor vleugels zonder aanslag.  
 VSG gelijkijd glas met interne toepassing in zwart of wit

<sup>1)</sup> Glad wit folie dat een geschilderd oppervlak imiteert. Speciale AntiFinger coating om vuil en vingerafdrukken te verminderen.

# LAURENCJA

BINNENDEURVLEUGELS MET SPONNING EN SPONNINGVRIJ



LAURENCIA 1, decor WHITE PREMIUM, glas VSG zwart, greep CUBE PREMIUM zwart mat


## BESCHIKBARE OPLOSSINGEN

PL

Standaard PL


CZ

Standaard CZ




60, 70, 80, 90, 100\*

enkele deuren




90 - 190\*

dubbele deuren




60 - 100\*

enkele schuifdeur



120 - 200\*

dubbele  
schuifdeur



## BESCHIKBARE BLADBREEDTES

60

70

80


90

100

## MDF FRAME

MDF frame voor GREKO, PREMIUM en CPL fineer





## ONTWERP

- Deurblad met of zonder sponning in STILE-kadertechniek.
- Verticale en horizontale MDF frames bekleed met PREMIUM, ST CPL of ST CPL fineer met AntiFinger coating.
- 4 mm dikke HDF panelen bekleed met CPL of Premium fineer.
- Extra brede dwarsbalk, 35 mm dik.

## BESLAG

- 3 zilverkleurige, horizontaal verstelbare 2-pins scharnieren bij vleugels met aanslag
- 3 verdecktliggende scharnieren in zilver in de vleugel zonder aanslag (zwart als optie tegen meerprijs); de scharnieren worden geleverd en geprijsd met het kozijn.
- Zilverkleurig espagnoletslot in de vleugel met aanslag en magnetisch slot in de vleugel zonder aanslag met sleutel, patentinzet, spaarslot of zilver slot; optioneel zwart magnetisch slot tegen meerprijs.


## BEGLAZING

- Standaard gehard melkglas of transparant glas van 4 mm en tegen meerprijs VSG 221 gesmolten glas, melkglas of zwart veiligheidsglas, aan beide zijden glad.
- Mogelijkheid om de beglazingszijde te veranderen in REWERS (AWERS standaardbeglazing).

### PREMIUM



### CPL



## BENODIGDHEDEN

Ventilatie onderbreking of recuperatie ingang.  
 Houten plastic hoesjes (4 stuks).  
 Ronde en vierkante metalen bussen (4 stuks) Geborsteld nikkel, patina, witte en zwarte afwerking.  
 Ventilatierooster (alleen voor vleugelbreedtes: 80, 90, 100).  
 Deurblad met en zonder aanslag<sup>1)</sup> 100".  
 Afdichting

VSG 221 gelaagd glas Melk of zwart veiligheidsglas, aan beide zijden glad.  
 Metalen scharnierdeksels (kleuren: geborsteld nikkel, patina, glanzend chroom, glanzend messing, wit en zwart).  
 Vervanging voor magneetslot in zwart voor vleugels zonder aanslag

<sup>1)</sup> Glad wit folie dat een geschilderd oppervlak imiteert. Special AntiFinger coating om vuil en vingerafdrukken te verminderen.

# BUDLEJA / POWOJNIK

BINNENDEURVLEUGELS MET SPONNING EN SPONNINGVRIJ



BUDLEJA 2, decor eiken ST CPL, greep TOPAZ INOX


## BESCHIKBARE OPLOSSINGEN

**PL**

Standaard PL


**CZ**

Standaard CZ




60, 70, 80, 90, 100\*

enkele deuren




90 - 190\*

dubbele deuren




60 - 100\*

enkele schuifdeur



120 - 200\*

dubbele  
schuifdeur



## BESCHIKBARE BLADBREEDTES

60

70

80

90

100

## MDF FRAME

MDF frame voor GREKO, PREMIUM en CPL fineer





## ONTWERP

- Deurblad met of zonder sponning in STILE-kadertechniek.
- Verticale en horizontale MDF frames bekleed met PREMIUM, ST CPL of ST CPL fineer met AntiFinger coating.
- Extra brede dwarsbalk, 35 mm dik.


## BESLAG

- 3 zilverkleurige, horizontaal verstelbare 2-pins scharnieren bij vleugels met aanslag
- 3 verdecktliggende scharnieren in zilver in de vleugel zonder aanslag (zwart als optie tegen meerprijs); de scharnieren worden geleverd en geprijsd met het kozijn.
- Zilverkleurig espagnoletslot in de vleugel met aanslag en magnetisch slot in de vleugel zonder aanslag met sleutel, patentinzet, spaarslot of zilverslot; optioneel zwart magnetisch slot tegen meerprijs.

## BEGLAZING

- Standaard gehard melkglas of transparant glas van 4 mm en tegen meerprijs VSG 221 gesmolten glas, melkglas of zwart veiligheidsglas, aan beide zijden glad.
- Mogelijkheid om de beglazingszijde te veranderen in REWERS (AWERS standaardbeglazing).

### PREMIUM



### CPL



## BENODIGDHEDEN

Ventilatie, onderbreking of recuperatie ingang.  
 Houten plastic hoekjes (4 stuks).  
 Ronde en vierkante metalen busjes (4 stuks) Geborsteld nikkel, patina, witte en zwarte afwerking.  
 Ventilatierooster (alleen voor vleugelbreedtes: 80, 90, 100).  
 Deurblad met en zonder aanslag 100".  
 Afdichting

VSG 221 gelaagd glas Melk of zwart veiligheidsglas, aan beide zijden glad.

- BUDLEJA 1
- BUDLEJA 2, 4, 6, 8
- BUDLEJA 3

Metalen scharnierdeksels voor scharnieren (kleuren: geborsteld nikkel, patina, glanzend chroom, glanzend messing, wit en zwart).  
 Vervanging voor magneetslot in zwart voor vleugels zonder aanslag

<sup>1)</sup> Glad wit folie dat een geschilderd oppervlak imiteert. Special AntiFinger coating om vuil en vingerafdrukken te verminderen.

# JASMIN

BINNENDEURVLEUGELS MET SPONNING EN SPONNINGVRIJ



JAŚMIN 3, dekor CAPPUCINO ST CPL, greep BELLA SLIM black mat


## BESCHIKBARE OPLOSSINGEN

PL

Standaard PL


CZ

Standaard CZ




60, 70, 80, 90, 100\*

enkele deuren




90 - 190\*

dubbele deuren




60 - 100\*

enkele schuifdeur



120 - 200\*

dubbele  
schuifdeur



## BESCHIKBARE BLADBREEDTES

60

70

80


90

100

## MDF FRAME

MDF frame voor GREKO, PREMIUM en CPL fineer





## ONTWERP

- Deurblad met of zonder sponning in STILE-kadertechniek.
- Verticale en horizontale MDF frames bekleed met PREMIUM, ST CPL of ST CPL fineer met AntiFinger coating.
- Extra brede dwarsbalk


## BESLAG

- 3 zilverkleurige, horizontaal verstelbare 2-pins scharnieren bij vleugels met aanslag
- 3 verdektliggende scharnieren in zilver in de vleugel zonder aanslag (zwart als optie tegen meerprijs); de scharnieren worden geleverd en geprijsd met het kozijn.
- Zilverkleurig espagnoletslot in de vleugel met aanslag en magnetisch slot in de vleugel zonder aanslag met sleutel, patentinzet, spaarslot of zilverslot; optioneel zwart magnetisch slot tegen meerprijs.


## BEGLAZING

- Standaard gehard melkglas of transparant glas van 4 mm en tegen meerprijs VSG 221 gesmolten glas, melkglas of zwart veiligheidsglas, aan beide zijden glad.
- Mogelijkheid om de beglazingszijde te veranderen in REWERS (AWERS standaardbeglazing).

### PREMIUM



### CPL



## BENODIGDHEDEN

Ventilatie onderbreking of recuperatie ingang.  
 Houten plastic hoesjes (4 stuks).  
 Ronde en vierkante metalen bussen (4 stuks) Geborsteld nikkel, patina, witte en zwarte afwerking.  
 Ventilatierooster (alleen voor vleugelbreedtes: 80, 90, 100).  
 Deurblad met en zonder aanslag<sup>1)</sup> 100".  
 Afdichting

VSG 221 gelaagd glas Melk of zwart veiligheidsglas, aan beide zijden glad.  
 Metalen scharnierdeksels (kleuren: geborsteld nikkel, patina, glanzend chroom, glanzend messing, wit en zwart).

Vervanging voor magneetslot in zwart voor vleugels zonder aanslag

<sup>1)</sup> Glad wit folie dat een geschilderd oppervlak imiteert. <sup>2)</sup> Speciale AntiFinger coating om vuil en vingerafdrukken te verminderen.

# EPIMEDIUM

BINNENDEURVLEUGELS MET SPONNING EN SPONNINGVRIJ




## BESCHIKBARE OPLOSSINGEN

**PL**

Standaard PL


**CZ**

Standaard CZ




60, 70, 80, 90, 100\*

enkele deuren




90 - 190\*

dubbele deuren




60 - 100\*

enkele schuifdeur



120 - 200\*

dubbele  
schuifdeur



## BESCHIKBARE BLADBREEDTES

60

70

80

90

100

## MDF FRAME

MDF frame voor GREKO, PREMIUM en CPL fineer





## ONTWERP

- Deurblad met ofzonder aanslag in STILE-kadertechniek.
- Verticale en horizontale MDF frames bekleed met GREKO, PREMIUM, ST CPL of ST CPL folie met AntiFinger coating.
- 4 mm dikke HDF panelen bekleed met GREKO, CPL of Premium folie.
- Smalle overlangse dwarsbalk, 22 mm dik.

## BESLAG

- 3 zilveren 2-pins horizontaal verstelbare scharnieren met aanslag.
- 3 verdekliggende scharnieren in zilver in de vleugels zonder aanslag vleugel (zwart als optie tegen meerprijs); de scharnieren worden geleverd en geprijsd met het kozijn.
- Zilverkleurig espagnoletslot in de vleugel met aanslag en magnetisch slot in de vleugel zonder aanslag met sleutel, patentinzet, spaarslot of zilver slot; optioneel zwart magnetisch slot tegen meerprijs.

## BEGLAZING


- Standaard gehard melkglas of transparant glas van 4 mm en tegen meerprijs VSG 221 gesmolten glas, melkglas of zwart veiligheidsglas, aan beide zijden glad.
- Mogelijkheid om de beglazingszijde te veranderen in REWERS (AWERS standaard beglazing).
- Variabele beglazingsbreedte, afhankelijk van de breedte van de vleugel. Zie [www.erkado.pl](http://www.erkado.pl).

\*) De gepresenteerde foto's van EPIMEDIUM deuren hebben alleen betrekking op de breedte van de "80" vleugel. Bij andere breedtes zijn er aanzienlijke verschillen in de verhoudingen van het glas ten opzichte van de verticale balken, wat de keuze van het product door de klant kan beïnvloeden. Afbeeldingen van individuele breedtes zijn beschikbaar op [www.erkado.pl](http://www.erkado.pl).


### GREKO



### PREMIUM



### CPL



## BENODIGDHEDEN

Ventilatie onderbreking of recuperatie ingang.

Houten plastic hoestjes (4 stuks).

Ronde en vierkante metalen bussen (4 stuks) Geborsteld nikkel, patina, witte en zwarte afwerking.

Ventilatioerooster (alleen voor vleugelbreedtes: 80, 90, 100).

Deurblad met en zonder aanslag "100".

VSG 221 gelaagd glas Melk of zwart veiligheidsglas, aan beide zijden glad.

Metalen scharnierdeksels voor vleugels met aanslag.  
(kleuren: geborsteld nikkel, patina, glanzend chroom, glanzend messing, wit en zwart).  
Vervanging met magnetisch slot in zwart voor vleugels zonder aanslag.

Afdichting

<sup>1)</sup> Glad wit folie dat een geschilderd oppervlak imiteert.

<sup>2)</sup> Speciale AntiFinger coating om vuil en vingerafdrukken te verminderen.

# MAGNOLIA

BINNENDEURVLEUGELS MET SPONNING EN SPONNINGVRIJ



MAGNOLIA 1, decor EIK PREMIUM, greep TOPAZ


## BESCHIKBARE OPLOSSINGEN

PL

Standaard PL


CZ

Standaard CZ




60, 70, 80, 90, 100\*

enkele deuren




90 - 190\*

dubbele deuren




60 - 100\*

enkele schuifdeur



120 - 200\*

dubbele schuifdeur



## BESCHIKBARE BLADBREEDTES

60

70

80

90

100

## MDF FRAME

MDF frame voor GREKO, PREMIUM en CPL fineer





## ONTWERP

- Deurblad met of zonder aanslag in STILE-kadertechniek.
- Verticale en horizontale MDF frames bekleed met GREKO, PREMIUM, ST CPL of ST CPL finer met AntiFinger coating.
- 4 mm dikke HDF panelen bekleed met GREKO, CPL of PREMIUM finer.


## BESLAG

- 3 zilveren 2-pins horizontaal verstelbare scharnieren met aanslag.
- 3 verdeckte scharnieren in zilver in de vleugels zonder aanslag vleugel (zwart als optie tegen meerprijs); de scharnieren worden geleverd en geprijsd met het kozijn.
- Zilverkleurig espagnoletslot in de vleugel met aanslag en magnetisch slot in de vleugel zonder aanslag met sleutel, patentinzet, spaarslot of zilverslot; optioneel zwart magnetisch slot tegen meerprijs.

## BEGLAZING

- Standaardgehard melkglas of transparant glas van 4 mm en tegen meerprijs VSG 221 gesmolten glas, melkglas of zwart veiligheidsglas, aan beide zijden glad.
- Mogelijkheid om de beglazingszijde te veranderen in REWERS (AWERS standaardbeglazing).


### GREKO



### PREMIUM



### CPL



## BENODIGDHEDEN

Ventilatie onderbreking of recuperatie ingang.

Houten plastic hoesjes (4 stuks).

Ronde en vierkante metalen bussen (4 stuks) Geborsteld nikkel, patina, witte en zwarte afwerking.

Ventilatie-rooster (alleen voor vleugelbreedtes: 80, 90, 100).

Deurblad met en zonder aanslag "100".

Afdichting.

VSG 221 gelaagd glas Melk of zwart veiligheidsglas, aan beide zijden glad. Metalen scharnierdeksels (kleuren: geborsteld nikkel, patina, glanzend chroom, glanzend messing, wit en zwart).

Vervanging met magnetisch slot in zwart voor vleugels zonder aanslag.

<sup>1)</sup> Glad wit folie dat een geschilderd oppervlak imiteert. <sup>2)</sup> Speciale AntiFinger coating om vuil en vingerafdrukken te verminderen.

# IRYS

BINNENDEURVLEUGELSMETSPONNING EN SPONNINGVRIJ



IRYS 1, decor WIT PREMIUM, greep CUBE ZWART


## BESCHIKBARE OPLOSSINGEN

**PL**

Standaard PL


**CZ**

Standaard CZ




60, 70, 80, 90, 100\*

enkele deuren




90 - 190\*

dubbele deuren




60 - 100\*

enkele schuifdeur



120 - 200\*

dubbele  
schuifdeur



## BESCHIKBARE BLADBREEDTES

60

70

80

90

100

## MDF FRAME

MDF frame voor GREKO, PREMIUM en CPL fineer



## ONTWERP

- Deurblad met of zonder aanslag in STILE-kadertechniek.
- Verticale en horizontale MDF frames bekleed met GREKO, PREMIUM, ST CPL of ST CPL fineer met AntiFinger coating.
- 4 mm dikke HDF panelen bekleed met GREKO, CPL of PREMIUM fineer.



## BESLAG

- 3 zilveren 2-pins horizontaal verstelbare scharnieren met aanslag.
- 3 verdeckte scharnieren in zilver in de vleugels zonder aanslag vleugel (zwart als optie tegen meerprijs); de scharnieren worden geleverd en geprijsd met het kozijn.
- Zilverkleurig espagnoletslot in de vleugel met aanslag en magnetisch slot in de vleugel zonder aanslag met sleutel, patentinzet, spaarslot of zilver slot; optioneel zwart magnetisch slot tegen meerprijs.




## BEGLAZING


- Standaard gehard melkglas of transparant glas van 4 mm en tegen meerprijs VSG 221 gesmolten glas, melkglas of zwart veiligheidsglas, aan beide zijden glad.
- Mogelijkheid om de beglazingszijde te veranderen in REWERS (AWERS standaardbeglazing).



### GREKO



### PREMIUM



### CPL



## BENODIGDHEDEN

Ventilatie onderbreking of recuperatie ingang.

Houten plastic hoesjes (4 stuks).

Ronde en vierkante metalen bussen (4 stuks) Geborsteld nikkel, patina, witte en zwarte afwerking.

Ventilatie rooster (alleen voor vleugelbreedtes: 80, 90, 100).

Deurblad met en zonder aanslag "100".

Afdichting.

VSG 221 gelaagd glas Melk of zwart veiligheidsglas, aan beide zijden glad. Metalen scharnierdeksels (kleuren: geborsteld nikkel, patina, glanzend chroom, glanzend messing, wit en zwart).

Vervanging met magnetisch slot in zwart voor vleugels zonder aanslag.

<sup>1)</sup> Glad wit folie dat een geschilderd oppervlak imiteert.

<sup>2)</sup> Speciale AntiFinger coating om vuil en vingerafdrukken te verminderen.

# DAGLEZJA

BINNENDEURVLEUGELS MET SPONNING EN SPONNINGVRIJ



DAGLEZJA 1, decor eiken grijs GREKO, greep CUBE SLIM vierkant zwart mat


## BESCHIKBARE OPLOSSINGEN

**PL**

Standaard PL


**CZ**

Standaard CZ




60, 70, 80, 90, 100\*

enkele deuren




90 - 190\*

dubbele deuren




60 - 100\*

enkele schuifdeur



120 - 200\*

dubbele  
schuifdeur



## BESCHIKBARE BLADBREEDTES

60

70

80

90

100

## MDF FRAME

MDF frame voor GREKO, PREMIUM en CPL fineer





## ONTWERP

- Deurblad met of zonder aanslag in STILE-kadertechniek.
- Verticale en horizontale MDF frames bekleed met GREKO, PREMIUM, ST CPL of ST CPL fineer met AntiFinger coating.
- 4 mm dikke HDF panelen bekleed met GREKO, CPL of PREMIUM fineer.
- Een zeer brede balk.


## BESLAG

- 3 zilveren 2-pins horizontaal verstelbare scharnieren met aanslag.
- 3 verdecktliggende scharnieren in zilver in de vleugels zonder aanslag vleugel (zwart als optie tegen meerprijs); de scharnieren worden geleverd en geprijsd met het kozijn.
- Zilverkleurig espagnoletslot in de vleugel met aanslag en magnetisch slot in de vleugel zonder aanslag met sleutel, patentinzet, spaarslot of zilver slot; optioneel zwart magnetisch slot tegen meerprijs.

## BEGLAZING

- Standaard gehard melkglas of transparant glas van 4 mm en tegen meerprijs VSG 221 gesmolten glas, melkglas of zwart veiligheidsglas, aan beide zijden glad.
- Mogelijkheid om de beglazingszijde te veranderen in REWERS (AWERS standaardbeglazing).

### GREKO



### PREMIUM



### CPL



## BENODIGDHEDEN

Ventilatie onderbreking of recuperatie ingang.

Houten plastic hoesjes (4 stuks).

Ronde en vierkante metalen bussen (4 stuks) Geborsteld nikkel, patina, glanzend chroom en zwarte afwerking.

Ventilatie-rooster (alleen voor vleugelbreedtes: 80, 90, 100).

Deurblad met en zonder aanslag "100".

Afdichting.

<sup>1)</sup> Glad wit folie dat een geschilderd oppervlak imiteert.

<sup>2)</sup> Speciale AntiFinger coating om vuil en vingerafdrukken te verminderen.

VSG 221 gelaagd glas Melk of zwart veiligheidsglas, aan beide zijden glad. Metalen scharnierdeksels (kleuren: geborsteld nikkel, patina, glanzend chroom, glanzend messing, wit en zwart).

Vervanging met magnetisch slot in zwart voor vleugels zonder aanslag.

# FREZJA

BINNENDEURVLEUGELSMETSPONNINGEN SPONNINGVRIJ




FREZJA 5, decor grenen grijs ST CPL, greep CUBE SLIM zwart mat

## BESCHIKBARE OPLOSSINGEN


**PL**

Standaard PL




60, 70, 80, 90, 100\*

enkele deuren




90 - 190\*

dubbele deuren




60 - 100\*

enkele schuifdeur<sup>3)</sup>



120 - 200\*

dubbele schuifdeur<sup>3)</sup>



**CZ**

Standaard CZ

**PL 2112**

Standaard PL2112

BESCHIKBARE **BLADBREEDTES**

60

70

80

90

100

VENTILATIE-**ONDERBREKING**

FREZJA 8



**MDF FRAME**

MDF frame voor GREKO, PREMIUM en CPL fineer



FREZJA 9  
3 mm dikke paneelrand  
altijd in zwart



FREZJA 2



FREZJA 4



FREZJA 6



Model met alleen spiegel. Andere zijde - paneel gefineerd in het betreffende decor. Keerzijde - spiegel vanaf de scharnierzijde (zoals op de foto).

8 mm dik glas

## ONTWERP

- Deurblad met ofzonder aanslag in STILE-kadertechniek.
- Verticale en horizontale MDF frames bekleed met GREKO, PREMIUM, ST CPL of ST CPL fineer met AntiFinger coating.
- 16 mm dikke HDF panelen (in FREZJA 2 en 6 ook 4 mm paneel) bekleed met GREKO, CPL of PREMIUM fineer, FREZJA 7 alleen verkrijgbaar met spiegel.


## BESLAG

- 3 zilveren 2-pins horizontaal verstelbare scharnieren met aanslag.
- 3 verdecktliggende scharnieren in zilver in de vleugels zonder aanslag vleugel (zwart als optie tegen meerprijs); de scharnieren worden geleverd en geprijsd met het kozijn.
- Zilverkleurig espagnoletslot in de vleugel met aanslag en magnetisch slot in de vleugel zonder aanslag met sleutel, patentinzet, spaarslot of zilverslot; optioneel zwart magnetisch slot tegen meerprijs.


## BEGLAZING

- Standaard gehard melkglas, aan één zijde transparant 4 mm of spiegellend (alleen Fresja 7) en tegen meerprijs VSG 221 gesmolten melkglas of zwart veiligheidsglas, aan beide zijden glad (niet van toepassing op Fresja 7,8).
- Mogelijkheid om de beglazingszijde te veranderen in REWERS (AWERS standaardbeglazing).
- Vaste beglazingsbreedte; FREZJA 1-140 mm, FREZJA 5-70 mm.


### GREKO



### PREMIUM



### CPL



## BENODIGDHEDEN

Ventilatie onderbreking of recuperatie ingang.  
 Houten plastic hoestjes (4 stuks) 2)  
 Ronde en vierkante metalen busen (4 stuks) 2) Geborsteld nikkel, patina, witte en zwarte afwerking.  
 Ventilatierooster 2) (alleen voor vleugelbreedtes: 80, 90, 100).  
 Deurblad met en zonder aanslag 1) 100".

VSG 221 gesmolten melkglas of zwart veiligheidsglas, aan beide zijden glad - modellen FREZJA 1, 2, 3.  
 Vervanging met magnetisch slot in zwart voor vleugels zonder aanslag.  
 Afdichting (niet aanwezig FREZJA 8)  
 Metalen scharnierdeksels (kleuren: geborsteld nikkel, patina, glanzend chroom, glanzend messing, wit en zwart).

1) Glad wit folie dat een geschilderd oppervlak imiteert. 2) Niet beschikbaar in FREZJA 8. FREZJA 8 is niet beschikbaar in schuifsystemen.

4) Speciale AntiFinger coating om vuil en vingerafdrukken te verminderen.

# WERBENA

BINNENDEURVLEUGELS MET SPONNING EN SPONNINGVRIJ



WERBENA 1, decor VERSTANDIG ST CPL, greep FIT black mat

## BESCHIKBARE OPLOSSINGEN

PL


Standaard PL

CZ

Standaard CZ


PL 2112

Standaard PL2112




60, 70, 80, 90, 100\*

enkele deuren




90 - 190\*

dubbele deuren




60 - 100\*

enkele schuifdeur



120 - 200\*

dubbele schuifdeur



## BESCHIKBARE BLADBREEDTES

60

70

80

90

100

## MDF FRAME

MDF frame voor GREKO, PREMIUM en CPL fineer





WERBENA 4, 5, 6 3 mm  
dikke paneelrand  
altijd in zwart

## ONTWERP

- Deurblad met of zonder opdek, gemaakt met STILE stijltechnologie.
- De verticale en horizontale stijlen zijn gemaakt van MDF, bekleed met GREKO, PREMIUM, ST CPL of ST CPL fineer met een AntiFinger coating.
- WERBENA 1, 2, 3 – 16 mm dikke MDF-panelen, omlijst met een schuine tegel;
- WERBENA 4, 5, 6 – 3 mm dikke HDF-panelen, aan beide zijden verlijmd met glas, omlijst met een diep schuine lat. De paneelrand is altijd zwart.


## BESLAG

- 3 zilverkleurige, horizontaal verstelbare 2-pins scharnieren bij vleugels met aanslag
- 3 verdektliggende scharnieren in zilver in de vleugel zonder aanslag (zwart als optie tegen meerprijs); de scharnieren worden geleverd en geprijsd met het kozijn.
- Zilverkleurig espagnoletslot in de vleugel met aanslag en magnetisch slot in de vleugel zonder aanslag met sleutel, patentinzet, spaarslot of zilver slot; optioneel zwart magnetisch slot tegen meerprijs.


## BEGLAZING

- Standaard gehard melkglas of transparant glas van 4 mm en tegen meerprijs VSG 221 gesmolten glas, melkglas of zwart veiligheidsglas, aan beide zijden glad.
- Mogelijkheid om de beglazingszijde te veranderen in REWERS (AWERS standaardbeglazing).

### PREMIUM



### CPL



## BENODIGDHEDEN

Ventilatie, onderbreking of recuperatie ingang.  
Houten plastic hoesjes (4 stuks).  
Ronde en vierkante metalen bussen (4 stuks) Geborsteld nikkel, patina, witte en zwarte afwerking.  
Ventilatierooster (alleen voor vleugelbreedtes: 80, 90, 100).  
Deurblad met en zonder aanslag<sup>1)</sup> 100".  
Afdichting

VSG 221 gelaagd glas Melk of zwart veiligheidsglas, aan beide zijden glad.  
Metalen scharnierdeksels (kleuren: geborsteld nikkel, patina, glanzend chroom, glanzend messing, wit en zwart).  
Vervanging voor magneetslot in zwart voor vleugels zonder aanslag

<sup>1)</sup> Glad wit folie dat een geschilderd oppervlak imiteert. Speciale **AntiFinger** coating om vuil en vingerafdrukken te verminderen.

# BERBERYS / FLOKS

BINNENDEURVLEUGELS MET SPONNING EN SPONNINGVRIJ



BERBERYS 1, decor GRAPHITE JESION PREMIUM, greep TOPAZ INOX


## BESCHIKBARE OPLOSSINGEN

PL


Standaard PL

CZ


Standaard CZ




enkele deuren




dubbele deuren



enkele schuifdeur



dubbele schuifdeur



### BESCHIKBARE BLADBREEDTES

60 70 80 90 100

### MDF FRAME

MDF frame voor GREKO, PREMIUM en CPL fineer





## ONTWERP

- Deurblad met of zonder aanslag in STILE-kadertechniek.
- Verticale en horizontale MDF frames bekleed met GREKO, PREMIUM, ST CPL of ST CPL finer met AntiFinger coating.

- 4 mm dikke HDF panelen bekleed met GREKO, CPL of PREMIUM finer.
- Inzetstukken van geborsteld aluminium.


## BESLAG

- 3 zilveren 2-pins horizontaal verstelbare scharnieren met aanslag.
- 3 verdektliggende scharnieren in zilver in de vleugels zonder aanslag vleugel (zwart als optie tegen meerprijs); de scharnieren worden geleverd en geprijsd met het kozijn.
- Zilverkleurig espagnoletslot in de vleugel met aanslag en magnetisch slot in de vleugel zonder aanslag met sleutel, patentinzet, sparslot of zilver slot; optioneel zwart magnetisch slot tegen meerprijs.

## BEGLAZING

- Standaardgehard melkglas of transparant glas van 4 mm en tegen meerprijs VSG 221 gesmolten glas, melkglas of zwart veiligheidsglas, aan beide zijden glad.
- Mogelijkheid om de beglazingszijde te veranderen in REWERS (AWERS standaardbeglazing).

### GREKO



### PREMIUM



### CPL



## BENODIGDHEDEN

Ventilatie onderbreking of recuperatie ingang.

Houten plastic hoesjes (4 stuks).

Ronde en vierkante metalen bussen (4 stuks) Geborsteld nikkel, patina, witte en zwarte afwerking.

Ventilatierooster (alleen voor vleugelbreedtes: 80, 90, 100).

Deurblad met en zonder aanslag "100".

Afdichting.

<sup>1)</sup> Glad wit folie dat een geschilderd oppervlak imiteert.

<sup>2)</sup> Speciale AntiFinger coating om vuil en vingerafdrukken te verminderen.

VSG 221 gelaagd glas Melk of zwart veiligheidsglas, aan beide zijden glad. Metalen scharnierdeksels (kleuren: geborsteld nikkel, patina, glanzend chroom, glanzend messing, wit en zwart).

Vervanging met magnetisch slot in zwart voor vleugels zonder aanslag.

# PETUNIA

BINNENDEURVLEUGELS MET SPONNING EN SPONNINGVRIJ



PETUNIA 1, decor eiken PREMIUM, greep TOPAZ INOX


## BESCHIKBARE OPLOSSINGEN

PL

Standaard PL


CZ

Standaard CZ




60, 70, 80, 90, 100\*

enkele deuren




90 - 190\*

dubbele deuren




60 - 100\*

enkele schuifdeur



120 - 200\*

dubbele  
schuifdeur



## BESCHIKBARE BLADBREEDTES

60

70

80

90

100

## MDF FRAME

MDF frame voor GREKO, PREMIUM en CPL fineer





## ONTWERP

- Deurblad met of zonder aanslag in STILE-kadertechniek.
- Verticale en horizontale MDF frames bekleed met GREKO, PREMIUM, ST CPL of ST CPL finer met AntiFinger coating.
- 4 mm dikke HDF panelen bekleed met GREKO, CPL of PREMIUM finer.


## BESLAG

- 3 zilveren 2-pins horizontaal verstelbare scharnieren met aanslag.
- 3 verdecktliggende scharnieren in zilver in de vleugels zonder aanslag vleugel (zwart als optie tegen meerprijs); de scharnieren worden geleverd en geprijsd met het kozijn.
- Zilverkleurig espagnoletslot in de vleugel met aanslag en magnetisch slot in de vleugel zonder aanslag met sleutel, patentinzet, spaarslot of zilverslot; optioneel zwart magnetisch slot tegen meerprijs.

## BEGLAZING

- Standaardgehard melkglas of transparant glas van 4 mm en tegen meerprijs VSG 221 gesmolten glas, melkglas of zwart veiligheidsglas, aan beide zijden glad.
- Mogelijkheid om de beglazingszijde te veranderen in REWERS (AWERS standaardbeglazing).

### GREKO



### PREMIUM



### CPL



## BENODIGDHEDEN

Ventilatie onderbreking of recuperatie ingang.

Houten plastic hoesjes (4 stuks).

Ronde en vierkante metalen bussen (4 stuks) Geborsteld nikkel, patina, witte en zwarte afwerking.

Ventilatierooster (alleen voor vleugelbreedtes: 80, 90, 100).

Deurblad met en zonder aanslag "100".

Afdichting.

VSG 221 gelaagd glas Melk of zwart veiligheidsglas, aan beide zijden glad. Metalen scharnierdeksels (kleuren: geborsteld nikkel, patina, glanzend chroom, glanzend messing, wit en zwart).

Vervanging met magnetisch slot in zwart voor vleugels zonder aanslag.

<sup>1)</sup> Glad wit folie dat een geschilderd oppervlak imiteert.

<sup>2)</sup> Speciale **AntiFinger** coating om vuil en vingerafdrukken te verminderen.

# KROKUS

BINNENDEURVLEUGELS MET SPONNING EN SPONNINGVRIJ



KROKUS 1, decor GRECO ORANJE, greep DECO


## BESCHIKBARE OPLOSSINGEN

PL

Standaard PL


CZ

Standaard CZ




60, 70, 80, 90, 100\*

enkele deuren




90 - 190\*

dubbele deuren




60 - 100\*

enkele schuifdeur



120 - 200\*

dubbele  
schuifdeur



## BESCHIKBARE BLADBREEDTES

60

70

80

90

100

## MDF FRAME

MDF frame voor GREKO, PREMIUM en CPL fineer





## ONTWERP

- Deurblad met of zonder aanslag in STILE-kadertechniek.
- Verticale en horizontale MDF frames bekleed met GREKO, PREMIUM, ST CPL of ST CPL fineer met Antifinger coating.

- 4 mm dikke HDF panelen bekleed met GREKO, CPL of PREMIUM fineer.
- Inzetstukken van geborsteld aluminium.

## BESLAG

- 3 zilveren 2-pins horizontaal verstelbare scharnieren met aanslag.
- 3 verdekliggende scharnieren in zilver in de vleugels zonder


aanslag vleugel (zwart als optie tegen meerprijs); de scharnieren worden geleverd en geprijsd met het kozijn.

- Zilverkleurig espagnoletslot in de vleugel met aanslag en magnetisch slot in de vleugel zonder aanslag met sleutel, patentinzet, spaarslot of zilver slot; optioneel zwart magnetisch slot tegen meerprijs.

## BEGLAZING

- Standaard gehard melkglas of transparant glas van 4 mm en tegen meerprijs VSG 221 gesmolten glas, melkglas of zwart veiligheids-glas, aan beide zijden glad.
- Mogelijkheid om de beglazingszijde te veranderen in REWERS (AWERS standaardbeglazing).


### GREKO



### PREMIUM



### CPL



## BENODIGDHEDEN

Ventilatie onderbreking of recuperatie ingang.  
 Houten plastic hoesjes (4 stuks).  
 Ronde en vierkante metalen bussen (4 stuks) Geborsteld nikkel, patina, witte en zwarte afwerking.  
 Ventilatierooster (alleen voor vleugelbreedtes: 80, 90, 100).  
 Deurblad met en zonder aanslag 100".  
 Afdichting.

VSG 221 gelaagd glas Melk of zwart veiligheids-glas, aan beide zijden glad.  
 Metalen scharnierdeksels (kleuren: geborsteld nikkel, patina, glanzend chroom, glanzend messing, wit en zwart).  
 Vervanging met magnetisch slot in zwart voor vleugels zonder aanslag.

<sup>1)</sup> Glad wit folie dat een geschilderd oppervlak imiteert.

<sup>2)</sup> Speciale Antifinger coating om vuil en vingerafdrukken te verminderen.

# JUKA

BINNENDEURVLEUGELSMETSPONNINGEN SPONNINGVRIJ



JUKA 4, dekor DONKERGROEN ST CPL, greep BELLA SLIM


## BESCHIKBARE OPLOSSINGEN

PL

Standaard PL


CZ

Standaard CZ




60, 70, 80, 90, 100\*

enkele deuren




90 - 190\*

dubbele deuren




60 - 100\*

enkele schuifdeur



120 - 200\*

dubbele schuifdeur



## BESCHIKBARE BLADBREEDTES

60

70

80

90

100

## MDF FRAME

MDF frame voor GREKO, PREMIUM en CPL fineer



## ONTWERP

- Deurblad met of zonder aanslag in STILE-kadertechniek.
- Verticale en horizontale MDF frames bekleed met GREKO, PREMIUM, ST CPL of ST CPL fineer met AntiFinger coating.

- 4mm dikke HDF panelen bekleed met GREKO, CPL of PREMIUM fineer.

## BESLAG

- 3 zilveren 2-pins horizontaal verstelbare scharnieren met aanslag.
- 3 verdektliggende scharnieren in zilver in de vleugels zonder

aanslag vleugel (zwart als optie tegen meerprijs); de scharnieren worden geleverd en geprijsd met het kozijn.


- Zilverkleurig espagnoletslot in de vleugel met aanslag en magnetisch slot in de vleugel zonder aanslag met sleutel, patentinzet, spaarslot of zilver slot; optioneel zwart magnetisch slot tegen meerprijs.

## BEGLAZING

- Standaard gehard melkglas of transparant glas van 4 mm en tegen meerprijs VSG 221 gesmolten glas, melkglas of zwart veiligheids-glas, aan beide zijden glad.
- Mogelijkheid om de beglazingszijde te veranderen in REWERS (AWERS standaardbeglazing).



### GREKO



### PREMIUM



### CPL



## BENODIGDHEDEN

Ventilatie onderbreking of recuperatie ingang.

Houten plastic hoesjes (4 stuks).

Ronde en vierkante metalen bussen (4 stuks) Geborsteld nikkel, patina, witte en zwarte afwerking.

Ventilatierooster (alleen voor vleugelbreedtes: 80, 90, 100).

Deurblad met en zonder aanslag "100".

Afdichting.

VSG 221 gelaagd glas Melk of zwart veiligheids-glas, aan beide zijden glad. Metalen scharnierdeksels (kleuren: geborsteld nikkel, patina, glanzend chroom, glanzend messing, wit en zwart).

Vervanging met magnetisch slot in zwart voor vleugels zonder aanslag.

<sup>1)</sup> Glad wit folie dat een geschilderd oppervlak imiteert.

<sup>2)</sup> Speciale AntiFinger coating om vuil en vingerafdrukken te verminderen.

# HIACYNT

BINNENDEURVLEUGELS MET SPONNING EN SPONNINGVRIJ



HIACYNT 8, decor eik GREKO, greep TOPAZ INOX


## BESCHIKBARE OPLOSSINGEN

PL

Standaard PL


CZ

Standaard CZ




60, 70, 80, 90, 100\*

enkele deuren




90 - 190\*

dubbele deuren




60 - 100\*

enkele schuifdeur



120 - 200\*

dubbele  
schuifdeur



## BESCHIKBARE BLADBREEDTES

60

70

80

90

100

## MDF FRAME

MDF frame voor GREKO, PREMIUM en CPL fineer





## ONTWERP

- Deurblad met of zonder aanslag in STILE-kadertechniek.
- Verticale en horizontale MDF frames bekleed met GREKO, PREMIUM, ST CPL of ST CPL fineer met Antifinger coating.

- 4 mm dikke HDF panelen bekleed met GREKO, CPL of PREMIUM fineer.

## BESLAG

- 3 zilveren 2-pins horizontaal verstelbare scharnieren met aanslag.
- 3 verdekkliggende scharnieren in zilver in de vleugels zonder

aanslag vleugel (zwart als optie tegen meerprijs); de scharnieren worden geleverd en geprijsd met het kozijn.

- Zilverkleurig espagnoletslot in de vleugel met aanslag en magnetisch slot in de vleugel zonder aanslag met sleutel, patentinzet, spaarslot of zilver slot; optioneel zwart magnetisch slot tegen meerprijs.


## BEGLAZING

- Standaard gehard melkglas of transparant glas van 4 mm en tegen meerprijs VSG 221 gesmolten glas, melkglas of zwart veiligheids-glas, aan beide zijden glad.
- Mogelijkheid om de beglazingszijde te veranderen in REWERS (AWERS standaardbeglazing).


### GREKO



### PREMIUM



### CPL



## BENODIGDHEDEN

Ventilatie, onderbreking of recuperatie ingang.  
 Houten plastic hoesjes (4 stuks).  
 Ronde en vierkante metalen bussen (4 stuks) Geborsteld nikkel, patina, witte en zwarte afwerking.  
 Ventilatierooster (alleen voor vleugelbreedtes: 80, 90, 100).  
 Deurblad met en zonder aanslag 100".  
 Afdichting.


VSG 221 gelaagd glas Melk of zwart veiligheids-glas, aan beide zijden glad.  
 Metalen scharnierdeksels (kleuren: geborsteld nikkel, patina, glanzend chroom, glanzend messing, wit en zwart).  
 Vervanging met magnetisch slot in zwart voor vleugels zonder aanslag.

<sup>1)</sup> Glad wit folie dat een geschilderd oppervlak imiteert.

<sup>2)</sup> Speciale Antifinger coating om vuil en vingerafdrukken te verminderen.

# PEONIA


BINNENDEURVLEUGELS MET SPONNING EN SPONNINGVRIJ



PEONIA 2, dekor MARINE BLAUW ST CPL, greep BELLA SLIM


## BESCHIKBARE OPLOSSINGEN

**PL**  
Standaard PL




60, 70, 80, 90, 100\*

enkele deuren




90 - 190\*

dubbele deuren




60 - 100\*

enkele schuifdeur



120 - 200\*

dubbele  
schuifdeur



## BESCHIKBARE BLADBREEDTES

60 70 80 90 100

**PL 2112**

Standaard Polska

## MDF FRAME

MDF frame voor GREKO, PREMIUM en CPL fineer





## ONTWERP

- Deurblad met of zonder aanslag in STILE-kadertechniek.
- Verticale en horizontale MDF frames bekleed met GREKO, PREMIUM, ST CPL of ST CPL fineer met Antifinger coating.

- 22 mm dikke HDF panelen bekleed met GREKO, CPL of PREMIUM fineer.

## BESLAG

- 3 zilveren 2-pins horizontaal verstelbare scharnieren met aanslag.
- 3 verdecktliggende scharnieren in zilver in de vleugels zonder aanslag vleugel (zwart als optie tegen meerprijs); de scharnieren worden geleverd en geprijsd met het kozijn.
- Zilverkleurig espagnoletslot in de vleugel met aanslag en magnetisch slot in de vleugel zonder aanslag met sleutel, patentinzet, spaarslot of zilverslot; optioneel zwart magnetisch slot tegen meerprijs.

## BEGLAZING

- Standaard gehard melkglas of transparant glas van 4 mm en tegen meerprijs VSG 221 gesmolten glas, melkglas of zwart veiligheidsglas, aan beide zijden glad.
- Mogelijkheid om de beglazingszijde te veranderen in REWERS (AWERS standaard beglazing).




Dubbeltzijdig verlijmde roedes, breedte 25 mm.

### GREKO



### PREMIUM



### CPL



## BENODIGDHEDEN

Ventilatie, onderbreking of recuperatie ingang.  
 Houten plastic hoesjes (4 stuks).  
 Ronde en vierkante metalen bussen (4 stuks) Geborsteld nikkel, patina, witte en zwarte afwerking.  
 Ventilatierooster (alleen voor vleugelbreedtes: 80, 90, 100).  
 Deurblad met en zonder aanslag 100".  
 Afdichting.


VSG 221 gelaagd glas Melk of zwart veiligheidsglas, aan beide zijden glad.  
 Metalen scharnierdeksels (kleuren: geborsteld nikkel, patina, glanzend chroom, glanzend messing, wit en zwart).  
 Vervanging met magnetisch slot in zwart voor vleugels zonder aanslag.

<sup>1)</sup> Glad wit folie dat een geschilderd oppervlak imiteert.

<sup>2)</sup> Speciale Antifinger coating om vuil en vingerafdrukken te verminderen.

# AMARYLIS


BINNENDEURVLEUGELS MET SPONNING EN SPONNINGVRIJ



AMARYLIS 9, dekor ANTRACIET ST CPL, greep CUBE black mat


## BESCHIKBARE OPLOSSINGEN

**PL**  
Standaard PL




60, 70, 80, 90, 100\*

enkele deuren




90 - 190\*

dubbele deuren




60 - 100\*

enkele schuifdeur



120 - 200\*

dubbele  
schuifdeur



**CZ**  
Standaard CZ

**PL 2112**

StandaardPL2112

## BESCHIKBARE BLADBREEDTES

60

70

80

90

100

## MDF FRAME

MDF frame voor GREKO, PREMIUM en CPL fineer



## ONTWERP

- Deurblad met of zonder aanslag in STILE-kadertechniek.
- Verticale en horizontale MDF frames bekleed met GREKO, PREMIUM, ST CPL of ST CPL fineer met Antifinger coating.

- 4 mm dikke HDF panelen bekleed met GREKO, CPL of PREMIUM fineer.

## BESLAG


- 3 zilveren 2-pins horizontaal verstelbare scharnieren met aanslag.
- 3 verdektliggende scharnieren in zilver in de vleugels zonder aanslag vleugel (zwart als optie tegen meerprijs); de scharnieren worden geleverd en geprijsd met het kozijn.
- Zilverkleurig espagnoletslot in de vleugel met aanslag en magnetisch slot in de vleugel zonder aanslag met sleutel, patentinzet, spaarslot of zilverslot; optioneel zwart magnetisch slot tegen meerprijs.

## BEGLAZING


- Standaard gehard melkglas of transparant glas van 4 mm en tegen meerprijs VSG 221 gesmolten glas, melkglas of zwart veiligheidsglas, aan beide zijden glad.
- Mogelijkheid om de beglazingszijde te veranderen in REWERS (AWERS standaardbeglazing).



### GREKO



### PREMIUM



### CPL



## BENODIGDHEDEN

Ventilatie, onderbreking of recuperatie ingang.  
 Houten plastic hoesjes (4 stuks).  
 Ronde en vierkante metalen bussen (4 stuks) Geborsteld nikkel, patina, witte en zwarte afwerking.  
 Ventilatierooster (alleen voor vleugelbreedtes: 80, 90, 100).  
 Deurblad met en zonder aanslag 100".  
 Afdichting.

VSG 221 gelaagd glas Melk of zwart veiligheidsglas, aan beide zijden glad.  
 Metalen scharnierdeksels (kleuren: geborsteld nikkel, patina, glanzend chroom, glanzend messing, wit en zwart).  
 Vervanging met magnetisch slot in zwart voor vleugels zonder aanslag.



Dubbelzijdig verlijmd roedes, breedte 25 mm.


<sup>1)</sup> Glad wit folie dat een geschilderd oppervlak imiteert.  
<sup>2)</sup> Speciale Antifinger coating om vuil en vingerafdrukken te verminderen.

# GELAKTE DEUREN



## STIJLEN

- Twee soorten stijlen om uit te kiezen: MDF voor Greko finer of gelamineerd hout voor Premium en CPL finer.



## KLEUREN

- Het deuroppervlak is afgewerkt in titaanwit UV. Deze moderne technologie is meervoudig gecoat en gehard met UV-lak.

## BEGLAZING

- Er zijn 8 mm dikke veiligheidsglasopties beschikbaar: gehard of gelamineerd.

## VENTILATIE

- Mogelijkheid om een ventilatieopening toe te voegen.

## KOZIJNEN

- Keuze uit een vast\* of verstelbaar deurkozijn met een architraaf van 6 cm of 8 cm.



## DOSTĘPNE SYSTEMY


### AANSLAG

- 3 verstelbare tweedelige scharnieren
- Klassiek deurslot
- Opdekdeurblad




### SYSTEM NIET-TERUGBETAALD

- 3 verborgen scharnieren met 3D-verstelling
- Magneetslot
- Stomp deurblad met kozijn



### OMKEERBAAR SYSTEEM

- 2 verborgen scharnieren met 3D-verstelling
- Magneetslot
- Stomp deurblad met kozijn





# TURAN


GELAKTE DEURBLADENMETENZONDER AANSLAG



TURAN 4, greep CUBE zwart mat


## BESCHIKBARE OPLOSSINGEN

**PL**  
Standaard PL




60, 70, 80, 90, 100\*

enkele deuren




90 - 190\*

dubbele deuren



60 - 100\*

enkele schuifdeur




120 - 200\*


dubbele  
schuifdeur



SYSTEEM  
ZONDER AANSLAG



SYSTEEM  
AANSLAG



SYSTEEM  
OMKEERBAAR

## BESCHIKBARE BLADBREEDTES

60

70

80

90

100

**PL 2112**

StandaardPL2112

## ONTWERP

- Deurblad met ofzonder sponning in STILE-kadertechniek.
- Verticale en horizontale MDF frames bedekt met fineer en geschilderd met UV-bestendige vernis.
- Panelen van 16 mm HDF gefreesd en gelakt met UV-bestendige lak.

## AFWERKING

- Vleugels en kozijnen geschilderd met UV-geharde vernis op waterbasis voor hoge weerstand tegen zwaar gebruik.

## BESLAG

- 3 zilveren 2-pins horizontaal verstelbare scharnieren met aanslag.
- 3 verdekkliggende scharnieren in zilver in de vleugels zonder aanslag vleugel (zwart als optie tegen meerprijs); de scharnieren worden geleverd en geprijsd met het kozijn.
- Zilverkleurig espagnoletslot in de vleugel met aanslag en magnetisch slot in de vleugel zonder aanslag met sleutel, patentzet, spaarslot of zilver slot; optioneel zwart magnetisch slot tegen meerprijs.

## BEGLAZING


- TURAN 1 model 8 mm gehard glas of, tegen meerprijs, verlijmd glas met melkachtig of zwart veiligheidsglas, aan beide zijden glad.
- Model TURAN 7 leverbaar met spiegel aan één zijde. Andere zijde - UV WIT TITAN gelakt bord. Keerzijde - spiegel aan de scharnierzijde.



### VERNIS

wit titanium UV

### FREZEN



### BENODIGDHEDEN

Ventilatie onderbreking of recuperatie ingang.  
Deurblad met en zonder aanslag "100".  
Afdichting

VSG 221 gelaagd glas, melkglas of zwart veiligheidsglas, aan beide zijden glad (geldt voor TURAN 1).  
Metalen scharnierdeksels voor vleugels met aanslag (kleuren: geborsteld nikkel, patina, glanzend chroom, glanzend messing, wit en zwart)  
Vervanging met magnetisch slot in zwart voor vleugels zonder aanslag

# NEMEZJA

GELAKTE DEURBLADEN MET EN ZONDER AANSLAG



NEMEZJA 6, greep BELLA slank messing glanzend


## BESCHIKBARE OPLOSSINGEN

**PL**


Standaard PL

**CZ**


Standaard CZ




enkele deuren



dubbele deuren



enkele schuifdeur



dubbele schuifdeur

BESCHIKBARE **BLADBREEDTES**


60

70

80

90

100





## VERNIS

wit titanium UV

## BENODIGDHEDEN

Ventilatie onderbreking of recuperatie ingang.

Deurblad met en zonder aanslag "100".

Afdichting

## ONTWERP

- Deurblad met ofzonder aanslag in STILE-kadertechniek.
- Verticale en horizontale frames van MDF, gefineerd en gelakt met UV-bestendige lak.
- 16 mm dikke HDF panelen geschilderd met UV-bestendige vernis.

## AFWERKING

- Vleugelskozijnen geschilderd met UV-geharde vernis op waterbasis voor hoge weerstand tegen zwaar gebruik.

## BESLAG

- 3 zilveren 2-pins horizontaal verstelbare scharnieren met aanslag.
- 3 verdecktliggende scharnieren in zilver in de vleugels zonder aanslag vleugel (zwart als optie tegen meerprijs); de scharnieren worden geleverd en geprijsd met het kozijn.
- Zilverkleurig espagnoetslot in de vleugel met aanslag en magnetisch slot in de vleugel zonder aanslag met sleutel, patentinzet, spaarslot of zilverslot; optioneel zwart magnetischslot tegen meerprijs.

## BEGLAZING

- Standaard gehard melkglas of transparant glas en tegen meerprijs VSG 221 gesmolten glas, melkglas of zwart veiligheidsglas, aan beide zijden glad.
- Mogelijkheid om de beglazingszijde te veranderen in REWERS (AWERS standaardbeglazing).

VSG 221 gesmolten glas, melkglas aan beide zijden.

NEMEZJA 1  
NEMEZJA 2 | 13  
NEMEZJA 3  
NEMEZJA 4 | 11  
NEMEZJA 10

Metalen scharnierdeksels voor vleugels met aanslag (kleuren: geborsteld nikkel, patina, glanzend chroom, glanzend messing, wit en zwart)  
Vervanging met magnetisch slot in zwart voor vleugels zonder aanslag

# UNO PREMIUM

GELAKTE DEURBLADENSPONNINGVRIJ, SPONNINGVRIJENOMKEERBAAR



UNO PREMIUM, greep CUBE zwart mat

## BESCHIKBARE OPLOSSINGEN

**PL**


Standaard PL

**CZ**

Standaard CZ

**PL 2112**

StandaardPL2112



enkele deuren

dubbele deuren

enkele schuifdeur

dubbele schuifdeur

## BESCHIKBARE BLADBREEDTES

60 70 80 90 100



de kozijnzijde, aanzicht vanaf de kozijnzijde.

Kozijnverbinding 90, aanzicht vanaf Deur zonder aanslag, rand van 8 cm, kozijnverbinding 90.



Kozijnvoeg, 45 kozijnvoeg, 8 cm aanslag, vakwerkdeur, 8 cm aanslag, 45 kozijnvoeg, aanzicht vanaf



Scharnierende deur, 8 cm aanslag, 45 kozijnverbinding, vakwerkdeur, 8 cm aanslag, 45 kozijnverbinding, aanzicht vanaf de scharnierzijde.



## ONTWERP

- Sponning, omkeerbaar of zonder aanslag.
- Intern houten frame (zijanten en bovenkant, onderkant MDF) bedekt met twee HDF-platen.
- Honinggraat" stabiliserende vulling of massieve paneelvulling tegen meerprijs.

## AFWERKING

- Vleugelsen kozijnen geschilderd met UV-geharde vernis op waterbasis voor hoge weerstand tegen zwaar gebruik.
- De vleugelrand is gemaakt in standaard technologie.

## BESLAG

- 3 zilveren 2-pins horizontaal verstelbare scharnieren met aanslag.
- 3 verdeckliggende scharnieren in zilver in de vleugels zonder

aanslag vleugel (zwart als optie tegen meerprijs); de scharnieren worden geleverd en geprijsd met het kozijn.

- Zilverkleurig espagnoletslot in de vleugel met aanslag en magnetisch slot in de vleugel zonder aanslag met sleutel, patentinzet, spaarslot of zilver slot; optioneel zwart magnetisch slot tegen meerprijs.

## VERNIS

wit titanium UV

## BENODIGDHEDEN

Omkeerbaar schuifraam of herstellende snelkoppeling.  
Massieve paneelvulling.  
Ventilatie ondersnijding.  
Deurblad met en zonder aanslag "100".  
Afdichting.  
Extra onderbalk (mogelijkheid om de vleugel zelf in te korten tot max 8 cm)  
Poolse standaard

Vervanging met magnetisch slot in zwart voor vleugels zonder aanslag en omkeerbare vleugels.  
Patrijspoort van roestvrij staal: gepolijst "chrom" of geborsteld "satiin" en zwart mat; decormat van melkglas, helder glas, diameter patrijspoort: binnen 235 mm, buiten 350 mm.  
Standaard PL2112 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Geldt alleen voor aanslag, geen aanslag en klepvoze vleugels voor de wandssystemen SP1N en SP2N.

# MILDA

GELAKTE DEURBLADENSPONNINGVRIJ, SPONNINGVRIJ EN OMKEERBAAR




MILDA 4, handgreep CUBE PREMIUM zwart


## BESCHIKBARE OPLOSSINGEN

PL


Standaard PL




enkele deuren




dubbele deuren



enkele schuifdeur



dubbele schuifdeur



CZ

Standaard CZ

PL2112

Standaard PL2112

## BESCHIKBARE BLADBREEDTES


60

70

80

90

100



## ONTWERP

- Aanslag, omkeerbaar of geen aanslag.
- Intern houten frame (zijanten en bovenkant, onderkant MDF) bedekt met twee HDF-platen.
- Honingraat" stabiliserende vulling of massieve paneelvulling tegen meerprijs.

## AFWERKING

- Vleugels kozijnen geschilderd met UV-geharde vernis op waterbasis voor hoge weerstand tegen zwaar gebruik.
- Vleugelrand gemaakt in standaard of zonder aanslag technologie.


## BESLAG

- 3 zilveren 2-pins horizontaal verstelbare scharnieren met aanslag.
- 3 verdektliggende scharnieren in zilver in de vleugels zonder aanslag vleugel (zwart als optie tegen meerprijs); de scharnieren worden geleverd en geprijsd met het kozijn.
- Zilverkleurig espagnoletslot in de vleugel met aanslag en magnetisch slot in de vleugel zonder aanslag met sleutel, patentinzet, spaarslot of zilver slot; optioneel zwart magnetisch slot tegen meerprijs.

## VERNIS

Wit titaniumowy UV

## FREZEN



## BENODIGDHEDEN

Omkeerbaar schuifraam of herstellende snelkoppeling.  
 Massieve paneelvulling.  
 Ventilatie ondersnijding.  
 Deurblad met en zonder aanslag "100".  
 Afdichting.  
 Extra onderbalk (mogelijkheid om de vleugel zelf in te korten tot max 8 cm) Poolse standaard

Vervanging met magnetisch slot in zwart voor vleugels zonder aanslag en omkeerbare vleugels.  
 Patrijspoort van roestvrij staal: gepolijst "chrom" of geborsteld "satijn" en zwart mat:  
 decorat van melkglas, helder glas, diameter patrijspoort: binnen 235 mm, buiten 350 mm.  
 350 mm.  
 Standaard PL2112 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Geldt alleen voor aanslag, geen aanslag en klepze vleugels voor de wandsystemen SP1N en SP2N.

# BALDUR

GELAKTE DEURBLADENSPONNINGVRIJ, SPONNINGVRIJ EN OMKEERBAAR



BALDUR 1, greep CUBE PREMIUM, gelaagd glas VSG 441 zwart

## BESCHIKBARE OPLOSSINGEN

**PL**


Standaard PL

**CZ**

Standaard CZ

**PL 2112**

Standaard PL



enkele deuren



dubbele deuren<sup>1</sup>

enkele schuifdeur<sup>1|13</sup>

dubbele schuifdeur<sup>1|13</sup>

## BESCHIKBARE BLADBREEDTES

60 70 80 90 100



Standaard VSG/ESG gelijmd en gehard glas, melkachtig of zwart



## ONTWERP

- Anslag, omkeerbaar of geen anslag.
- Intern houten frame (zijkanten en bovenkant, onderkant MDF) bedekt met twee HDF-platen.
- Honingraat<sup>1)</sup> stabiliserende vulling of massieve paneelvulling tegen meerprijs.

## AFWERKING

- Vleugels kozijnen geschilderd met UV-geharde vernis op waterbasis voor hoge weerstand tegen zwaar gebruik.
- Vleugelrand gemaakt in standaard of zonder anslag technologie.
- In schuifsystemen heeft BALDUR 1 een zichtbaar profiel (17 mm hoog) in aluminium of zwart onderaan het glas.

## BESLAG

- 3 zilveren 2-pins horizontaal verstelbare scharnieren met anslag.
- 3 verdekkliggende scharnieren in zilver in de vleugels zonder

anslag vleugel (zwart als optie tegen meerprijs); de scharnieren worden geleverd en geprijsd met het kozijn.

- Zilverkleurig espagnoletslot in de vleugel met anslag en magnetisch slot in de vleugel zonder anslag met sleutel, patentinzet, spaarslot of zilver slot; optioneel zwart magnetisch slot tegen meerprijs.


## BEGLAZING

- BALDUR 1, 3, 5 standaard: gesmolten en gehard VSG/ESG 441 veiligheidsglas, melkachtig of zwart glad glas aan beide zijden.
- Vaste beglazingsbreedte; BALDUR 1 - 50 mm, BALDUR 3, 5 - 210 mm.

### VERNIS

Wit titaniumowy UV

### FREZEN



### VENTILATIE ONDERSNIJDINGEN



## BENODIGDHEDEN

- Omkeerbare vleugel.
- Deurblad met en zonder anslag "100".
- Ventilatie onderbreking of recuperatie ingang.
- Massieve paneelvulling.
- Afdichting (niet van toepassing op BALDUR 1, 3, 5).

Metalen scharnierdeksels voor scharnieren (kleuren: geborsteld nikkel, patina, glanzend chroom, glanzend messing, wit en zwart)  
 Extra onderbalk (mogelijkheid om de vleugel zelf in te korten tot max 8cm, niet van toepassing op Baldur 1, 3, 5)  
 Vervanging voor magneetslot in zwart voor vleugels zonder anslag en omkeerbare bladen  
 Standaard PL21 12<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> BALDUR 3, 5 modellen niet beschikbaar voor schuifsystemen en dubbele deuren.

<sup>2)</sup> Alleen geldig voor vleugels met anslag en niet-anslag vleugels voor wandsystemen SP1N en SP2N.

<sup>3)</sup> Model BALDUR 1 niet beschikbaar in inbrekbare wandsystemen.

# SYLENA

GELAKTE DEURBLADENSPONNINGVRIJ, SPONNINGVRIJ EN OMKEERBAAR




SYLENA 2, greep CUBE zwart mat

## BESCHIKBARE OPLOSSINGEN


PL

Standaard PL




60, 70, 80, 90, 100\*

enkele deuren




90 - 190\*

dubbele deuren





60 - 100\*

enkele schuifdeur



120 - 200\*

dubbele  
schuifdeur



CZ

Standaard CZ

PL 2112

Standaard PL

## BESCHIKBARE BLADBREEDTES

60

70

80

90

100



## ONTWERP

- Anslag, omkeerbaar of geen anslag.
- Intern houten frame (zijkanen en bovenkant, onderkant MDF) bedekt met twee HDF-platen.
- Honingraat<sup>1)</sup> stabiliserende vulling of massieve paneelvulling tegen meerprijs.


## AFWERKING

- Vleugels kozijnen geschilderd met UV-geharde vernis op waterbasis voor hoge weerstand tegen zwaar gebruik.
- Vleugelrand gemaakt in standaard of zonder anslag technologie.

## BESLAG


- 3 zilveren 2-pins horizontaal verstelbare scharnieren met anslag.
- 3 verdektliggende scharnieren in zilver in de vleugels zonder anslag vleugel (zwart als optie tegen meerprijs); de scharnieren worden geleverd en geprijsd met het kozijn.
- Zilverkleurig espagnoletslot in de vleugel met anslag en magnetisch slot in de vleugel zonder anslag met sleutel, patentinzet, spaarslot of zilverslot; optioneel zwart magnetisch slot tegen meerprijs.

### VERNIS



wit titanium UV

### FREZEN



### BENODIGDHEDEN

Omkeerbaar schuifraam of herstellende snelkoppeling.  
 Massieve paneelvulling.  
 Ventilatie ondersnijding.  
 Deurblad met en zonder anslag "100".  
 Afdichting.  
 Extra onderbalk (mogelijkheid om de vleugel zelf in te korten tot max 8 cm) Poolse standaard

Vervanging met magnetisch slot in zwart voor vleugels zonder anslag en omkeerbare vleugels.  
 Patrijspoort van roestvrij staal: gepolijst "chrom" of geborsteld "satiin" en zwart mat: decormat van melkglas, helder glas, diameter patrijspoort: binnen 235 mm, buiten 350 mm. 350 mm: <sup>1)</sup>  
 Standaard PL2112

<sup>1)</sup> Geldt alleen voor anslag, geen anslag en kleplose vleugels voor de wandsystemen SP1N en SP2N.

# ANUBIS

GELAKTE DEURBLADENSPONNINGVRIJ, SPONNINGVRIJ EN OMKEERBAAR




ANUBIS 1, greep CUBE zwart mat


## BESCHIKBARE OPLOSSINGEN

PL


Standaard PL




enkele deuren




dubbele deuren



enkele schuifdeur



dubbele schuifdeur



CZ

Standaard CZ

PL 2112

Standaard PL

## BESCHIKBARE BLADBREEDTES

60

70

80

90

100



## ONTWERP

- Anslag, omkeerbaar of geen anslag.
- Intern houten frame (zijkanten en bovenkant, onderkant MDF) bedekt met twee HDF-platen.
- Honingraat<sup>1)</sup> stabiliserende vulling of massieve paneelvulling tegen meerprijs.


## AFWERKING

- Vleugels en kozijnen geschilderd met UV-geharde vernis op waterbasis voor hoge weerstand tegen zwaar gebruik.
- Vleugelrand gemaakt in standaard of zonder anslag technologie.


## BESLAG

- 3 zilveren 2-pins horizontaal verstelbare scharnieren met anslag.
- 3 verdekliggende scharnieren in zilver in de vleugels zonder anslag vleugel (zwart als optie tegen meerprijs); de scharnieren worden geleverd en geprijsd met het kozijn.
- Zilverkleurig espagnoletslot in de vleugel met anslag en magnetisch slot in de vleugel zonder anslag met sleutel, patentinzet, spaarslot of zilver slot; optioneel zwart magnetisch slot tegen meerprijs.

### VERNIS



### FREZEN



### BENODIGDHEDEN

Omkeerbaar schuifraam of herstellende snelkoppeling.  
 Massieve paneelvulling.  
 Ventilatie ondersnijding.  
 Deurblad met en zonder anslag "100".  
 Afdichting.  
 Extra onderbalk (mogelijkheid om de vleugel zelf in te korten tot max 8 cm) Poolse standaard

Vervanging met magnetisch slot in zwart voor vleugels zonder anslag en omkeerbare vleugels.  
 Patrijspoort van roestvrij staal: gepolijst "chrom" of geborsteld "satiin" en zwart mat: decormat van melkglas, helder glas, diameter patrijspoort: binnen 235 mm, buiten 350 mm. 350 mm:<sup>1)</sup>  
 Standaard PL2112<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Geldt alleen voor anslag, geen anslag en klepeloze vleugels voor de wandsystemen SP1N en SP2N.

# INTARSIES


DECORATIEF INZETSTUK GELIJK MET HET FINEEROPPERVLAK

## INTARSIA LUX *BLACK*


Kozijn *BLACK* STCPL Meugel *EIKEN* NATUR PREMIUM



INTARSIA LUX 203



INTARSIA LUX 204



INTARSIA LUX 207




INTARSIA LUX 212



INTARSIA LUX 213



INTARSIA LUX 214




INTARSIA LUX 216



INTARSIA LUX 217



INTARSIA LUX 218



INTARSIA LUX 219



INTARSIA LUX 220



INTARSIA LUX 221

# INTARSIES

DECORATIEF INZETSTUK GELIJK MET HET FINEEROPPERVLAK

## INTARSIA LUX *GEBORSTELD STAAL*

Kozijn en schuifraam *GROOT GRUIS ST CPL*



LUX 103

INTARSIA *LUX 103*



LUX 104

INTARSIA *LUX 104*



LUX 107

INTARSIA *LUX 107*



LUX 112

INTARSIA *LUX 112*



LUX 113

INTARSIA *LUX 113*



LUX 114

INTARSIA *LUX 114*



LUX 116

INTARSIA *LUX 116*



LUX 117

INTARSIA *LUX 117*



LUX 118

INTARSIA *LUX 118*



LUX 119

INTARSIA *LUX 119*



LUX 120

INTARSIA *LUX 120*



LUX 121

INTARSIA *LUX 121*

# INTARSIES

DECORATIEF INZETSTUK GELIJK MET HET FINEEROPPERVLAK

## INTARSIA LUX *EIK*

Kozijn *EIK* CLASSIC CPL / leugel *WIT ST CPL*



LUX 213

INTARSIA LUX 303



LUX 212

INTARSIA LUX 304



LUX 204

INTARSIA LUX 307



LUX 203

INTARSIA LUX 312



LUX 216

INTARSIA LUX 313



LUX 314

INTARSIA LUX 314



LUX 104

INTARSIA LUX 316



LUX 214

INTARSIA LUX 317



LUX 207

INTARSIA LUX 318



LUX 113

INTARSIA LUX 319



LUX 112

INTARSIA LUX 320



LUX 104

INTARSIA LUX 321

# INTARSIES

DECORATIEF INZETSTUK GELIJK MET HET FINEEROPPERVLAK

## INTARSIA LUX *GEBORSTELD KOPER*


Kozijn en schuifraam *MARINE BLAUW ST C*



INTARSIA LUX 503



INTARSIA LUX 504




INTARSIA LUX 507



INTARSIA LUX 512



INTARSIA LUX 513



INTARSIA LUX 514




INTARSIA LUX 516



INTARSIA LUX 517



INTARSIA LUX 518



INTARSIA LUX 519



INTARSIA LUX 520




INTARSIA LUX 521

# INTARSIES

DECORATIEF INZETSTUK GELIJK MET HET FINEEROPPERVLAK

## INTARSIA LUX *GEBORSTELD GOUD*

Kozijn en schuifraam *BLACK ST CPL*



INTARSIA LUX 413



INTARSIA LUX 412



INTARSIA LUX 404



INTARSIA LUX 403




INTARSIA LUX 414




INTARSIA LUX 416



INTARSIA LUX 407



INTARSIA LUX 417




INTARSIA LUX 418



INTARSIA LUX 420



INTARSIA LUX 421



INTARSIA LUX 419

**De inlays bevinden zich aan beide zijden van het blad en liggen gelijk met het bladvlak. De breedte van de intarsia is 8 mm.**

Beschikbare kleuren van INTARSIA LUX: geborsteld staal, zwart. De gepresenteerde

INTARSIA kan optioneel tegen meerprijs in modellen worden gebruikt:

- UNO PREMIUM fineer
- ALTAMURA 1
- HERSE SET 32 dB

# INTARSIES

DECORATIEF INZETSTUK GELIJK MET HET FINEEROPPERVLAK

## INTARSIA LUX *ROOD, BLAUW EN OLIJF*

Kozijn en schuifraam *ANTRACIET ST CPL*



INTARSIA LUX 617



INTARSIA LUX 618




INTARSIA LUX 619



INTARSIA LUX 620




INTARSIA LUX 621



INTARSIA LUX 703




INTARSIA LUX 704



INTARSIA LUX 712




INTARSIA LUX 713



INTARSIA LUX 807



INTARSIA LUX 814



INTARSIA LUX 816

# UNO PREMIUM


BINNENRUIMTE, DEUROPEN, DEURDOORNEN EN NOMKERENDE DEUREN




UNO PREMIUM, decor WIT PREMIUM, greep Bella zwart mat

## BESCHIKBARE OPLOSSINGEN


**PL**  
Standaard PL




enkele deuren




dubbele deuren



enkele schuifdeur



dubbele  
schuifdeur



**CZ**  
Standaard CZ

**PL 2112**

Standaard PL 2112

BESCHIKBARE **BLADBREEDTES**

60

70

80

90

100

SOORTEN **RANDAFWERKING**



Randafwerking  
zwart glad





Zwarte randafwerking  
van het dwarsraam

Kloof vrij



Standaard





## ONTWERP

- Aanslag, omkeerbaar of geen aanslag.
- Intern houten frame (zijanten en bovenkant, onderkant MDF) bedekt met twee HDF-platen.
- Honingraat<sup>1)</sup> stabiliserende vulling of massieve paneelvulling tegen meerprijs.
- Massieve paneelvulling tegen meerprijs.

## AFWERKING

- HDF-plaatbedekt met hoogwaardig fineer.
- Vleugelrand gemaakt in sponningstandaard of sponningvrije technologie.
- De rand wordt omrand in dezelfde kleur als het paneel of naar keuze in effen zwart (bij het PREMIUM NATUR OAK Décor, zwarte rand met dwarsstructuur).
- Inzetstukken (inlay) in de kleuren: geborsteld staal, geborsteld goud, zwart, 8 mm breed gelijk met de vleugel, aan beide zijden van de vleugel.


## BESLAG

- 3 zilveren 2-pins horizontaal verstelbare scharnieren met aanslag.
- 3 verdekkliggende scharnieren in zilver in de vleugels zonder

aanslag vleugel (zwart als optie tegen meerprijs); de scharnieren worden geleverd en geprijsd met het kozijn.

- Zilverkleurig espagnoletslot in de vleugel met aanslag en magnetisch slot in de vleugel zonder aanslag met sleutel, patentinzet, spaarslot of zilver slot; optioneel zwart magnetisch slot tegen meerprijs.

### PREMIUM



## BENODIGDHEDEN

Omkeerbare vleugel.  
Massieve paneelvulling.  
Versevinging voor de deurdranger.  
Arm deurdranger (zilver, zwart, wit, brons).  
Extra onderbalk (kan intern worden ingekort tot maximaal 8 m) standaard PL en PL 2112.  
Ventilatieonderbreking, ventilatierooster of recuperaties ingang.  
Houten plastic hoesjes (4 stuks).  
Deurblad met en zonder aanslag "100".  
Afdichting.

Ronde en vierkante metalen bussen (4 stuks) afwerkingen: geborsteld nikkel, patina, wit en zwart.  
Metalen scharnierdeksels (kleuren: geborsteld nikkel, patina, glanzend chroom, glanzend messing, wit en zwart).  
Vervanging met magnetisch slot in zwart voor vleugels zonder aanslag en omkeerbare vleugels.  
Zwarte bladrand afwerking.  
Patrijspoort in roestvrij staal, gepolijst "chroom" of geborsteld "satiin" en zwart mat; melk decormat glas, helder glas, patrijspoort diameter: binnen 235 mm buiten 350 mm. 350 mm.  
LUX inlegwerk; versies om uit te kiezen p.76-77.  
Norm EN en Norm PL2112<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Glad wit folie dat een geschilderd oppervlak imiteert.

<sup>2)</sup> Alleen geldig voor sponningen, nietsponningen en vleugels zonder aanslag voor wandsystemen SP1N en SP2N.

<sup>3)</sup> Het volledige frame is gemaakt in DAB NATUR PREMIUM decor.

# BALDUR


BINNENRUIMTE, DEUROPEN, DEURDOORNEN EN NOMKERENDE DEUREN



BALDUR 1, raamdecor ZWART ST CPL, greep BELLA glanzend messing


## BESCHIKBARE OPLOSSINGEN

**PL**  
Standaard PL




60, 70, 80, 90, 100\*

enkele deuren




90 - 190\*

dubbele deuren<sup>3)</sup>



60 - 100\*

enkele schuifdeur<sup>3)</sup>




120 - 200\*

dubbele schuifdeur<sup>3)</sup>



SYSTEEM ZONDER AANSLAG



SYSTEEM AANSLAG



SYSTEEM OMKEERBAAR

**CZ**  
Standaard CZ

**PL 2112**

Standaard PL 2112

BESCHIKBARE **BLADBREEDTES**

60 70 80 90 100

VENTILATIE-**ONDERBREKING**

BALDUR 1



BALDUR 3



SOORTEN **RANDAFWERKING**



Randafwerking  
zwart glad



Zwarte randafwerking  
van het dwarsraam

Kloof vrij

Standaard

Soft<sup>4)</sup>



<sup>3)</sup> Model BALDUR 3 niet beschikbaar voor schuifsystemen en dubbele deuren.

<sup>4)</sup> Zachte uitvoering alleen voor BALDUR 1 gespiegeld en niet gespiegeld in decor WIT ST CPL en alleen tegen meerprijs verkrijgbaar met massieve plaatvulling (zachte optie niet verkrijgbaar in PL2112).



## ONTWERP


- Deurblad met sponning, sponningvrij of omkeerbaar.
- Intern houten frame (zijanten en bovenkant, onderkant MDF) bedekt met twee HDF-platen.
- "Honingraat"-stabiliserende vulling of massieve paneelvulling tegen meerprijs.

## AFWERKING


- HDFplaatbekleed met PREMIUM of CPL finer.
- Deurbladrand gemaakt in sponning standaard of sponningloze technologie in CPL 0.2 laminaat, omrand met ABS-kanten en alleen in dezelfde kleur als het blad of tegen meerprijs met standaard zwarte randen.
- De omkeerbare vleugel is alleen verkrijgbaar in de STANDARD rand en in de decor PREMIUM en ST CPL.
- Rand van de vleugel gefineerd met randband in de kleur van het vlak of naar keuze in effen zwart (bij de PREMIUM NATUR OAK DECOR is de rand zwart met dwarsstructuur). De rand in zwarte kleur is afgezet in het randgedeelte (twee verticale delen en het bovenste deel) en bij de beglazing.
- Deurblad BALDUR 1 gespiegeld en kortingvrij alleen voor decor WHITE ST CPL naar keuze uitgevoerd in zachte technologie (geen zichtbare langsnaden) waarbij het gebruik van massieve plaat tegen meerprijs vereist is; zachte technologie is niet opgenomen in de norm PL2112.
- In de schuifsystemen heeft BALDUR 1 aan de onderkant een zichtbaar 17 mm hoog profiel in aluminium of zwart.



Model BALDUR 1  
8 mm gehard matglas of tegen meerprijs VSG/ESG 441 gematteerd of zwart glas.



Model BALDUR 3  
8 mm gehard matglas of tegen meerprijs VSG/ESG 441 gematteerd of zwart glas.



Model BALDUR 9  
4 mm zwart lacobel-glas, aan beide zijden van het deurblad verlijmd en gelijk met het oppervlak.


## BESLAG

- 3 geschroefde taatsscharnieren in de vleugel met aanslag
- 3 verborgen scharnieren in de niet-scharnierende vleugel en twee scharnieren in de omkeerbare vleugel in zilver (optioneel tegen meerprijs zwart); scharnieren worden meegeleverd met het frame
- Zilveren grendelslot op de sponningvleugel en magnetisch slot op de niet-sponning- en omkeervleugels: gesleuteld, met een patentinzet, spaarslot of met een zilveren of optioneel zwart magnetisch slot tegen meerprijs.

## BEGLAZING

- BALDUR 1, 3 gehard melkglas 8 mm of tegen meerprijs gelaagd en gehard glas VSG/ESG 441 veiligheidsglas, melkachtig of zwart, aan beide zijden glad glas

### PREMIUM



### CPL



## BENODIGDHEDEN

- Omkeerbaar schuifraam of herstellende snelkoppeling.
- Massieve paneelvulling.
- Ventilatie ondersnijding.
- Deurblad met en zonder aanslag "100".
- Standaard PL2112 <sup>5)</sup>

VSG/ESG 441 Melkglas of zwart glas  
Vervanging met magnetisch slot in zwart voor vleugels zonder aanslag en omkeerbare vleugels.  
Patrijspoort van roestvrij staal: gepolijst "chrom" of geborsteld "satijn" en zwart mat: decormat van melkglas, helder glas, diameter patrijspoort: binnen 235 mm, buiten 350 mm. 350 mm.

<sup>1)</sup>Glad wit folie dat een geschilderd oppervlak imiteert. <sup>2)</sup> Speciale AntiFinger coating om vuil en vingerafdrukken te verminderen. <sup>3)</sup> BALDUR 3 model niet beschikbaar voor schuifsystemen en dubbele deuren. <sup>4)</sup> Alleen zachte uitvoering voor BALDUR 1 met en zonder sponningen in decor WIT ST CPL en alleen tegen meerprijs met massieve plaatvulling leverbaar (zachte optie niet leverbaar in PL2112). <sup>5)</sup> Geldt alleen voor sponningen, sponningloze en klepdeur vleugels voor de wandssystemen SP1N en SP2N. <sup>6)</sup> Het complete frame is gemaakt in het DAB NATUR PREMIUM decor.

# ALTAMURA

BINNENRUIMTE, DEUROPEN, DEURDOORNEN EN OMKERENDE DEUREN



ALTAMURA 5, decor eiken ST CPL, LINEA handvat

## BESCHIKBARE OPLOSSINGEN

**PL**


Standaard PL

**CZ**


Standaard CZ

**PL2112**


Standaard PL2112




enkele deuren



dubbele deuren



enkele schuifdeur



dubbele schuifdeur



BESCHIKBARE **BLADBREEDTES**

60 70 80 90 100

SOORTEN **RANDAFWERKING**




Randafwerking  
zwart glad




Zwarte randafwerking  
van het dwarsraam

**BEGLAZINGSKADER**



Kloof vrij

Standaard



## ONTWERP

- Deurblad met sponning, sponningvrij of omkeerbaar.
- MDF frame bekleed met twee HDF platen in GREKO decors.
- Intern houten frame (zijkanten en bovenkant, onderkant MDF) bekleed met twee HDF platen in CPL en PREMIUM decors.
- Honingraat stabiliserende vulling of massieve paneelvulling tegen meerprijs.

## AFWERKING

- Met fijne beklede HDF-plaat.
- Vleugelrand gemaakt in STANDARD technologie (FINISH, GREKO, PREMIUM en CPL).
- CPL 0.2 en 0.7 laminaten zijn alleen verkrijgbaar in de STANDARD rand, die alleen wordt omrand met ABS-kanten in dezelfde kleur als het blad of tegen meerprijs met standaard zwarte randen.
- De omkeerbare vleugel is alleen verkrijgbaar in de rand STANDARD en in de decors GREKO, PREMIUM en ST CPL.
- Rand (standaard of sponningvrij) omrand in de kleur van het oppervlak of naar keuze in effen zwart (bij het DAB NATUR PREMIUM decor, zwarte rand met dwarsstructuur)


## BESLAG

- Drie inschroefbare taatscharnieren in de sponning.
- Drie verborgen scharnieren in de niet-scharnierende vleugel en twee scharnieren in de omgekeerde vleugel in zilver (optioneel zwart tegen meerprijs); de scharnieren worden met het kozijn meegeleverd.
- Zilverkleurig espagnoletslot in de sponningvleugel en magnetisch slot in de niet-sponning- en omkeervleugel voor sleutel, patentinzet, spaarslot of afsluitbaar slot; optioneel zwart magnetisch slot tegen meerprijs.


## BEGLAZING

- Standaard decormatglas - melkachtig, transparant of tegen meerprijs VSG 221 melkachtig veiligheidsglas aan beide zijden glad.
- Mogelijkheid om de beglazingszijde te veranderen in REWERS (AWERS standaardbeglazing).

### PREMIUM



### GREKO



### CPL



## BENODIGDHEDEN

Omkeerbaar schuifraam (niet beschikbaar in CPL 0.2 en 0.7).  
Massieve paneelvulling.

Versterking voor de deurdranger.

Arm deurdranger (zilver, zwart, wit, brons).

Extra onderbalk (zelf in te korten tot maximaal 8 cm) standaard PL en PL 2112.

Ventilatieonderbreking, ventilatierooster of recuperatiesnelkoppeling.

Ronde of vierkante metalen bussen (4 stuks) Geborsteld nikkel, patina, witte en zwarte afwerking.

Zwarte bladrand afwerking.

In ALTAMURA 1 model LUX inlegwerk; uitvoeringen om uit te kiezen, blz. 76-77.

Plastic bussen  
VSG 221 met en zonder sponning \*100".  
Kleuren gesmolten glas, melkglas.

Metalen afdekplaatjes voor de scharnieren in het rabatraam (geborsteld nikkel, patina, glanzend chroom, glanzend messing, wit en zwart).

Altamura 1, patrijspoort verkrijgbaar in roestvrij staal: gepolijst chroom of geborsteld satijn; glazen decormat melkachtig, helder glas, patrijspoort diameter: ext. 235 mm, 350 mm).

Roestvrij stalen paneel (alleen STANDAARD sponningvleugels aan beide zijden) 300 mm hoog.

- Lagere Altamura 1, 3, 4, 6, 8
- centraal Altamura 1, 4

• bodem met ventilatie Altamura 1, 3, 4, 6, 8  
Vervanging voor magnetisch slot in zwart voor deurloze en omkeerbare bladen

Nisba EN 112-41  
Nisba EN 112-41 met een geschilderd oppervlak imiteert. <sup>2)</sup> Speciale AntiFinger coating om vuil en vingerafdrukken te verminderen <sup>3)</sup> Het complete frame is gemaakt in eiken NATUR PREMIUM decor. <sup>4)</sup> Standaard PL2112 verkrijgbaar in de decors PREMIUM, ST CPL en CPL 0,2 en alleen van toepassing op sponningen, niet-sponningen en vleugellose vleugels voor SP1N en SP2N wandsystemen.

# LORIENT

BINNENRUIMTE, DEUROPEN, DEURDOORNEN EN NOMKERENDE DEUREN




LORIENT 1, decor Esdoorn grijs PREMIUM, handgreep TOPAZ INOX


## BESCHIKBARE OPLOSSINGEN

PL


Standaard PL




enkele deuren




dubbele deuren



enkele schuifdeur



dubbele schuifdeur



CZ

Standaard CZ

BESCHIKBARE **BLADBREEDTES**

60

70

80

90

100

SOORTEN **RANDAFWERKING**




Randafwerking  
zwart glad




Zwarte randafwerking  
van het dwarsraam

**BEGLAZINGSKADER**



Kloof vrij

Standaard



## ONTWERP

- Deurblad met sponning, sponningvrij of omkeerbaar.
- MDF frame bekleed met twee HDF platen in GREKO decors.
- Intern houten frame (zijkanen en bovenkant, onderkant MDF) bekleed met twee HDF platen in CPL en PREMIUM decors.
- Honingraat stabiliserende vulling of massieve paneelvulling tegenmeerprijs.

## AFWERKING

- Metfijneerbeklede HDF-plaat.
- Vleugelrand gemaakt in STANDARD technologie (FINISH, GREKO, PREMIUM en CPL).
- De omkeerbare vleugel is alleen verkrijgbaar in de rand STANDARD en in de decors GREKO, PREMIUM en ST CPL.
- Rand (standaard of sponningvrij) omrand in de kleur van het oppervlak of naar keuze in effen zwart (bij het DAB NATUR PREMIUM decor, zwarte rand met dwarsstructuur)

## BESLAG

- Drie inschroefbare taatsscharnieren in de sponning.
- Drie verborgen scharnieren in de niet-scharnierende vleugel en twee scharnieren in de omgekeerde vleugel in zilver (optioneel zwart tegen meerprijs); de scharnieren worden met het kozijn meegeleverd.
- Zilverkleurig espagnoletslot in de sponningvleugel en magnetisch slot in de niet-sponning- en omkeervleugel voor sleutel, patentinzet, spaarslot of afsluitbaar slot; optioneel zwart magnetisch slot tegen meerprijs.


## BEGLAZING

- Standaard decormatglas - melkachtig, transparant of tegen meerprijs VSG 221 melkachtig veiligheidsglas aan beide zijden glad.
- Mogelijkheid om de beglazingszijde te veranderen in REWERS (AWERS standaardbeglazing).

### PREMIUM



### GREKO



### CPL



## BENODIGDHEDEN

Omkeerbare vleugel.  
 Massieve paneelvulling.  
 Versteving voor de deurdranger.  
 Arm deurdranger (zilver, zwart, wit, brons).  
 Extra onderbalk (zelf in te korten tot maximaal 8 cm) standaard PL en PL 2112.  
 Ventilatieonderbreking, ventilatierooster of recuperatiesnelkoppeling.  
 Ronde of vierkante metalen bussen (4 stuks) Geborsteld nikkel, patina, witte en zwarte afwerking.  
 Zwarte bladrand afwerking

Plastic bussen.

Deurblad met en zonder sponning "100".

VSG 221 gesmolten melkglas; modellen: LORIENT 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11.

Afdichting.

Metalen scharnierdeksels (geborsteld nikkel, patina, glanzend chroom, glanzend messing, wit en zwart).

Vervanging met magnetisch slot in zwart voor vleugels zonder aanslag en omkeerbare vleugels.

Standaard PL2112 <sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> Glad wit finer dat een geschilderd oppervlak imiteert. <sup>2)</sup> Speciale AntiFinger coating om vuil en vingerafdrukken te verminderen. <sup>3)</sup> Het complete frame is gemaakt in eiken NATUR PREMIUM decor. Standaard PL2112 verkrijgbaar in de decors PREMIUM, ST CPL en CPL0,2 en alleen van toepassing op sponningen, nietsponningen en vleugellose vleugels voor SP1N en SP2N wandsystemen.

# SORANO

BINNENRUIMTE, DEUROPEN, DEURDOORNEN EN NOMKERENDE DEUREN



SORANO 1, decor WENGE ST CPL, handvat TOPAZ INOX

## BESCHIKBARE OPLOSSINGEN

PL


Standaard PL

CZ

Standaard CZ

PL2112

Standaard PL2112




BESCHIKBARE **BLADBREEDTES**

60 70 80 90 100

SOORTEN **RANDAFWERKING**



**BEGLAZINGSKADER**



Kloof vrij

Standaard

<sup>1)</sup>Glad wit finer dat een geschilderd oppervlak imiteert. <sup>2)</sup> Speciale Antifinger coating om vuil en vingerafdrukken te verminderen. <sup>3)</sup> Het complete frame is gemaakt in eiken NATUR PREMIUM decor. <sup>4)</sup> Standaard PL2112 verkrijgbaar in de decors PREMIUM, ST CPL en CPL0,2 en alleen van toepassing op sponningen, nietsponningen en vleugellose vleugels voor SP1N en SP2N wandsystemen.



## ONTWERP

Deurblad met sponning, sponningvrij of omkeerbaar.  
MDF frame bekleed met twee HDF platen in GREKO decors.  
Intern houten frame (zijkanen en bovenkant, onderkant MDF) bekleed met twee HDF platen in CPL en PREMIUM decors.  
Honingraat stabiliserende vulling of massieve paneelvulling tegen meerprijs.

## AFWERKING

Meefineer beklede HDF-plaat.  
Vleugelrand gemaakt in STANDARD technologie (FINISH, GREKO, PREMIUM en CPL). CPL 0.2 en 0.7 laminaten zijn alleen verkrijgbaar in de STANDARD rand, die alleen wordt omrand met ABS-kanten in dezelfde kleur als het blad of tegen meerprijs met standaard zwarte randen. De omkeerbare vleugel is alleen verkrijgbaar in de rand STANDARD en in de decors GREKO, PREMIUM en ST CPL. Rand (standaard of sponningvrij) omrand in de kleur van het oppervlak of naar keuze in effen zwart (bij het DAB NATUR PREMIUM decor, zwarte rand met dwarsstructuur)


## BESLAG

- Drie inschroefbare taatsscharnieren in de sponning.
- verborgen scharnieren in de niet-scharnierende vleugel en twee scharnieren in de omgekeerde vleugel in zilver (optioneel zwart tegen meerprijs); de scharnieren worden met het kozijn meegeleverd. Zilverkleurig espagnoletslot in de sponningvleugel en magnetisch slot in de niet-sponning- en omkeervleugel voor sleutel, patentinzet, spaarslot of afsluitbaar slot; optioneel zwart magnetisch slot tegen meerprijs.


## BEGLAZING

- Standaard decormatglas - melkachtig, transparant of tegen meerprijs VSG 221 melkachtig veiligheidsglas aan beide zijden glad.
- Mogelijkheid om de beglazingszijde te veranderen in REWERS (AWERS standaardbeglazing).

### PREMIUM



### GREKO



### CPL



## BENODIGDHEDEN

Omkeerbare vleugel.  
Massieve paneelvulling.  
Versteviging voor de deurdranger.  
Arm deurdranger (zilver, zwart, wit, brons).  
Extra onderbalk (zelf in te korten tot maximaal 8 cm) standaard PL en PL 2 12.  
Ventilatieonderbreking, ventilatieooster of recuperatiesnelkoppeling.  
Ronde of vierkante metalen bussen (4 stuks) Geborsteld nikkel, patina, witte en zwarte afwerking.  
Zwarte bladrand afwerking

Plastic bussen.

Deurblad met en zonder sponning "100".

VSG 221 gesmolten melkglas; modellen: SORANO 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11.

Afdichting.

Metalen scharnierdeksels (geborsteld nikkel, patina, glanzend chroom, glanzend messing, wit en zwart).

Vervanging met magnetisch slot in zwart voor vleugels zonder aanslag en omkeerbare vleugels.

Standaard PL2112 4)

# MENTON

BINNENRUIMTE, DEUROPEN, DEURDOORNEN EN NOMKERENDE DEUREN



MENTON 1, decor EIKEN GRIEKS, handvat TOPAZ zwart matt

## BESCHIKBARE OPLOSSINGEN

PL


Standaard PL

CZ

Standaard CZ

PL2112

Standaard PL2112



BESCHIKBARE **BLADBREEDTES**

60 70 80 90 100

SOORTEN **RANDAFWERKING**




Randafwerking zwart glad



Zwarte randafwerking van het dwarsraam

**BEGLAZINGSKADER**



Kloof vrij

Standaard

<sup>1</sup>Glad wit finer dat een geschilderd oppervlak imiteert. <sup>2</sup>Speciale AntiFinger coating om vuil en vingerafdrukken te verminderen <sup>3</sup>Het complete frame is gemaakt in eiken NATUR PREMIUM decor. <sup>4</sup>Standaard PL2112 verkrijgbaar in de decors PREMIUM, ST CPL en CPO,2 en alleen van toepassing op sponningen, nietsponningen en vleugellose vleugels voor SP1N en SP2N wandsystemen.



## ONTWERP

Deurblad met sponning, sponningvrij of omkeerbaar.  
MDF frame bekleed met twee HDF platen in GREKO decors.  
Intern houten frame (zijkanten en bovenkant, onderkant MDF) bekleed met twee HDF platen in CPL en PREMIUM decors.  
Honingraat stabiliserende vulling of massieve paneelvulling tegen meerprijs.

## AFWERKING

• Meefinere beklede HDF-plaat.  
Vleugelrand gemaakt in STANDARD technologie (FINISH, GREKO, PREMIUM en CPL). CPL 0.2 en 0.7 laminaten zijn alleen verkrijgbaar in de STANDARD rand, die alleen wordt omrand met ABS-kanten in dezelfde kleur als het blad of tegen meerprijs met standaard zwarte randen. De omkeerbare vleugel is alleen verkrijgbaar in de rand STANDARD en in de decors GREKO, PREMIUM en ST CPL. Rand (standaard of sponningvrij) omrand in de kleur van het oppervlak of naar keuze in effen zwart (bij het DAB NATUR PREMIUM decor, zwarte rand met dwarsstructuur)


## BESLAG

- Drie inschroefbare taatsscharnieren in de sponning.
- verborgen scharnieren in de niet-scharnierende vleugel en twee scharnieren in de omgekeerde vleugel in zilver (optioneel zwart tegen meerprijs); de scharnieren worden met het kozijn meegeleverd. Zilverkleurig espagnoletslot in de sponningvleugel en magnetisch slot in de niet-sponning- en omkeervleugel voor sleutel, patentinzet, spaarslot of afsluitbaar slot; optioneel zwart magnetisch slot tegen meerprijs.


## BEGLAZING

- Standaard decormatglas - melkachtig, transparant of tegen meerprijs VSG 221 melkachtig veiligheidsglas aan beide zijden glad.
- Mogelijkheid om de beglazingszijde te veranderen in REWERS (AWERS standaardbeglazing).


### PREMIUM



### GREKO



### CPL



## BENODIGDHEDEN

Omkeerbare vleugel.  
Massieve paneelvulling.  
Versteviging voor de deurdranger.  
Arm deurdranger (zilver, zwart, wit, brons).  
Extra onderbalk (zelf in te korten tot maximaal 8 cm) standaard PL en PL 2 12.  
Ventilatieonderbreking, ventilatierooster of recuperatiesnelkoppeling.  
Ronde of vierkante metalen bussen (4 stuks) Geborsteld nikkel, patina, witte en zwarte afwerking.  
Zwarte bladrand afwerking

Plastic bussen.

Deurblad met en zonder sponning "100".

VSG 221 gesmolten melkglas;

Afdichting.

Metalen scharnierdeksels (geborsteld nikkel, patina, glanzend chroom, glanzend messing, wit en zwart).

Vervanging met magnetisch slot in zwart voor vleugels zonder aanslag en omkeerbare vleugels.

Standaard PL21 12 4

# GLASDEUREN



## ONTWERPEN

- Interessant ontwerp, 30 modellen om uit te kiezen.

## KLEUREN

- Breed scala aan framekleuren, tot 34 decors.

## BEGLAZING

- 8 mm dik gehard of gelaagd veiligheidsglas.

## VENTILATIE

- Ventilatieondersnijding mogelijk.

## FRAMES


- Keuze uiteenvast, verstelbaar frame met 6 cm of 8 cm band.



## BESCHIKBARE SYSTEMEN

### GLAZEN DEURSYSTEEM

- modern ontwerp
- 2 scharnieren
- Handgrepen en scharnieren: roestvrij staal, zwart, wit





# GRAF GLAZEN DEUREN

GLAZEN BINNENDEUREN




GRAF 1



GRAF 6



GRAF 8



GRAF 9




GRAF 11




GRAF 17




GRAF 22



GRAF 26



GRAF 27



GRAF 29




GRAF 30




GRAF 32



GRAF 33



GRAF 34




GRAF 35




GRAF 36



GRAF 37



GRAF 38




GRAF 39



GRAF 41

# GRAF GLAZEN DEUREN

GLAZEN BINNENDEUREN



GRAF 42



GRAF 43




GRAF 53



GRAF 54




GRAF 59




GRAF 60



GRAF 61



GRAF 62




GRAF 63




GRAF 64



GRAF 8  
DECORMAT




GRAF 9  
TRANSPARENT




GRAF 11  
DECORMAT GRAFIET




GRAF 65 VSG/ESG  
ONDOORZICHTIG ZWART



GRAF 67  
GEROOKT GRAFIET



GRAF 68  
RELIEF



GRAF 69  
POINT



GRAF 66 VSG  
MELKACHTIG

# GLASDEUREN



## BESCHIKBARE BLADBREEDTES

60 70 80 90 (tegen een toeslag)

## ONTWERP

- Gehard 8 mm glas met of zonder buitentoepassing, 8 mm blank getint glas (GRAF 26) of tegen meerprijs gelaagd en gehard VSG/ESG glas met binnentoepassing.
- In zwart voor GRAF 32, 33, 35, 36, 38, 39, 61, 62.
- Mogelijkheid om de beglazingszijde te veranderen in REWERS (AWERS standaardbeglazing).
- Melkglas of helder glas met zwart of wit geschilderde patronen, afhankelijk van het modelontwerp
- De lijndikte van GRAF 35, 36, 38, 39, 61, 62 is 30 mm.

## VAST EN VERSTELBAAR FRAME

- Prijzen voor verstelbare en vaste frames voor sponningen.
- Geen elektrische deuropener beschikbaar.
- Een scharnier met een schacht van 10 mm wordt gebruikt in

glaspanelen.

- Alleen sponningen in alle beschikbare decors zijn leverbaar voor grafiëtglassvleugels, kozijn wit titanium uv gelakt.

## BENODIGDHEDEN

Ventilatie ondersnijding.

Wing "90".

Vangplaat zwart of wit

VSG/ESG glas met interne zwarte applicatie) (GRAF 32, 33, 35, 36, 38, 39, 61, 62)

## FITTINGEN MET METALEN KNOPPEN

Beschikbare vormen: *ovaal* of *rechthoekig*

**Metal-Bud**



2A OVAL



3A OVAL



1A OVAL



4AZ OUTER OVAL  
4AV INTERN OVAAL



SCHARNIER OVAL



2B RECHTHOEK



3B RECHTHOEK



1B RECHTHOEK



4BZ BUITENSTE RECHTHOEK  
4BW INTERNE RECHTHOEK



SCHARNIER RECHTHOEK



2B RECHTHOEK



3B RECHTHOEK



1B RECHTHOEK



4BZ BUITENSTE RECHTHOEK  
4BW INTERNE RECHTHOEK



SCHARNIER RECHTHOEK

<sup>2)</sup> Bij VSG/ESG-glas zijn twee gelijkjnde glasbladen zichtbaar vanaf de rand.



# HERSE SET 32dB/39dB

HERSE SET AKUSTIC 39 dB

DEURENMETINBRAAKWERENDESLOTEN OF SLIPSLOTEN



HERSE SET LUX 104, decor GREKO ORZECH, greep ESSEN satijnglans

## BESCHIKBARE OPLOSSINGEN

PL


Standaard PL

CZ


Standaard CZ



Inbraakwerend slot bovenaan




Inbraakwerend bodemslot



hoofdsluiter met frameverstelling



3 2-pins 16 scharnieren met 3D-verstelling



3 anti-inbraak pinnen



Hardhouten drempel (blanke lak)



ESSEN handvat



zoeker



druppelafdichting met drukregeling



hoofdsluiter met frameverstelling

Standaard


- Blad 46 mm HERSE SET AKUSTIC 39dB versterkt met kanaalprofiel en staalplaat
- Blad 46 mm HERSE SET AKUSTIC 32dB versterkt met stalen kanaalprofiel
- Blad 46 mm HERSE SET EKO 30dB versterkt met stalen kanaalprofiel

## BESCHIKBARE BLADBREEDTES

80

90E

100



## ALGEMENE INFORMATIE

- HERSE SET-deuren zijn ontworpen voor gebruik in utiliteitsgebouwen openbare en residentiële gebouwen als interne toegangsdeuren.
- HERSE SET met vast en verstelbaar frame en met elke beschikbare drempel heeft een akoestische isolatie van  $R_w=30\text{dB}/R_w=32\text{dB}$  of tegen meerprijs  $R_w=39\text{dB}$ .

## ONTWERP

- Houten frame voor  $R_w = 32\text{dB}$  en  $R_w = 39\text{dB}$  of MDF voor  $R_w = 30\text{dB}$  bedekt met twee HDF-platen.
- Gevuld met gespecialiseerd massief paneel.
- Versterkt met massieve stalen kanalen  $R_w = 30\text{dB}$  en  $R_w = 32\text{dB}$ , plus een stalen plaat voor  $R_w = 39\text{dB}$ .
- Raamdikte 46 mm.
- Extra afdichting in raam alleen voor  $R_w = 32\text{dB}$  en  $R_w = 39\text{dB}$ .

## AFWERKING

- Rand van het schuifraam gemaakt in STANDARD technologie.
- 0,2 en 0,7 CPL laminaten alleen verkrijgbaar in kantenband
- STANDAARD, met ABS-kanten alleen in dezelfde kleur als het blad of tegen meerprijs met standaard zwarte randen.
- Kleur inlegwerk (inlay): Geborsteld staal, zwart, geborsteld goud 8 mm breed gelijk met de vleugel, aan beide zijden van de vleugel.
- STANDAARD randafwerking in dezelfde kleur als het blad of naar keuze in effen zwart (in het decor PREMIUM NATURAL OAK, zwarte randafwerking met dwarsstructuur).
- Alleen te bestellen met bodemslot.



## BESLAG

- Drie zilveren  $\varnothing 16$  2-pins scharnieren met 3D-verstelling (2D met stalen frame).
- Twee anti-inbraak klasse 2 drie-pins sloten voor een gepatenteerde insteek (prijs is inclusief optionele keuze van alleen het bodemslot).
- Drie veiligheidsbouten aan de scharnierzijde.
- Mogelijkheid om een armdeurdranger te gebruiken.
- Onderste slotafstand 72 mm.
- Optioneel slot met dubbelecilindertegen meerprijs verkrijgbaar.


## VAST EN VERSTELBAAR P ONNINGFR AME

- Mogelijkheid om een elektrischedeurslagalleen te gebruiken voor het onderslot in het deurkozijn, waardoor het gebruik van een bovenslot in de vleugel wordt uitgesloten.
- Hoofdhef met frameverstelling.
- Vast houtskellet voor  $R_w = 32\text{dB}$  en  $R_w = 39\text{dB}$  of met MDF voor  $R_w = 30\text{dB}$ .

### HERSE SECTIE 32 DB



Hardhouten drempel



Roestvrij stalen drempel



## HERSE SET, decor eiken PREMIUM, greep ESSEN

sanremo greko greko wit sneeuwwitje greko <sup>1)</sup>

### GREKO



### PREMIUM



### CPL



## BENODIGDHEDEN

Zoeker zilver of zwart

Hardhouten drempel (blanke lak) met dichting 55 mm breed of roestvrijstalen drempel met dichting.

Arm deurdranger (zilver, zwart, wit, brons).

Versteviging voor de deurdranger.

Afdichting.

Metalen scharnierdeksels: geborsteld nikkel, patina, glanzend chroom, glanzend messing, wit en zwart;

CZ standaard product.

Intarsia LUX.

Zwarte bladrand afwerking.

Vleugel '100'.

Inzet 30/45 zilver of zwart.

Knopzetstuk 30G/45 of 30/45G in zilver of zwart.

Cilinder 30/45 en cilinder 30G/45 of 30/45G in enkelsleutelsysteem zilver of zwart.

ESSEN handgreep (satijn nikkel, patina, zwart).

ESSEN top sign (satijn nikkel, patina, zwart).

Meerprijs voor HERSE SET AKUSTIC 39 dB deur

Meerpuntslot (grendel) met twee sloten.

<sup>1)</sup> Glad wit folie dat een geschilderd oppervlak imiteert.

<sup>2)</sup> Speciale AntiFinger coating om vuil en vingerafdrukken te verminderen.

<sup>3)</sup> Alleen STANDAARD beschikbaar.



# VAST EN VERSTELBAAR FRAME

HERSE SET, HERSE MAX SET

Schema van het vaste frame

Verstelbaar frame diagram



"90E" - investeringsbreedte

\*band 6 cm/\*\*band 8 cm



- Kozijnen in CPL 0.2 worden ook gebruikt in combinatie met vleugels in CPL 0.7.
- Verbinding van het verstelbare frame onder 90 graden is alleen mogelijk bij een frame met een rand van 8 cm. Meerprijs voor 90 graden verbinding.
- Elektrische staking.
- Versteving voor de deurdranger op het verstelbare frame.
- Hoeksteun met drie clips (met de hoeksteun met clips kan het verstelbereik met 20 mm worden vergroot).
- Band en kwartronde.
- Inkorten van deuren met houten frame in CZ standaard.


<sup>1)</sup> 40 mm voor het bereik 280-320 mm






# TECHNISCHE INFORMATIE

## OPENINGSRICHTINGEN VAN DE DEUR




## DUBBELE DEUREN









## FR AMEVERBINDING



## HOE BEREKEN IK DE PRIJS VAN EEN DEUR?



## SOORTEN DEUROPPERVLAGKEN



# SOORTEN DEUROPPELVAKKEN

## GREKO

Greco folie is ook een vooraf geïmpregneerde film, d.w.z. bedrukt en vervolgens beschermd met een folie met de gewenste eigenschappen. Het gebruik van folie beïnvloedt de oppervlak- te weerstand en de flexibiliteit van het product. Het siliconengehalte in de folie maakt de film resistenter. Greko finer wordt geproduceerd op basis van een Japanse backing met een hoge dichtheid die niet harsachtig is. Dit maakt de folie milieuvriendelijk, veilig voor gezondheid, mens en milieu zowel bij productie en gebruik als bij verwijdering. Vrij van: formaldehyde en andere schadelijke stoffen. Wat greko-folie onderscheidt van andere is het unieke ontwerp. Er is een hoge oppervlaktekwaliteit met een natuurlijk houteffect (effect-3D). De decors zien er net als hout uit

## PREMIUM

Premium folie is een product op basis van polypropyleen (PP), een materiaal met een zeer hoge weerstand tegen schuren en krassen en tegelijkertijd met hoge visuele kwaliteiten. Het geeft deurbladen een edele uitstraling en een individueel profiel en reproduceert natuurgetrouw hout.

Het hoogwaardige folie overtuigt niet alleen door zijn uiterlijk, maar ook door zijn functionaliteit, want het is extreem krasbestendig, vlamvertragend en beschermd tegen slijtage.

Dankzij deze eigenschappen garanderen de producten van de PREMIUM-lijn een jarenlang probleemloos gebruik, zelfs onder moeilijke bedrijfsomstandigheden.

## ST CPL, CPL 0,2 | CPL 0,7

CPL folie bestaat uit een decoratieve laag geïmpregneerd in harsen en een veerkrachtige onderlaag. Na het lamineerproces wordt de bovenste (hars)laag gehard en krijgt daardoor een hoge kras- en slijtvastheid. Het wordt gekenmerkt door een hoge slag-, slijt- en krasvastheid en door weerstand tegen hitte en UV-straling. Door het gebruik van dit type materiaal kan de deur worden gebruikt in zogenaamde "moeilijke" ruimten [blootgesteld aan hogere temperaturen, vochtigheid of bovengemiddeld gebruik]. De dikte van het laminaat is ongeveer : ST CPL - 0,15 mm, CPL 0,2 - 0,2 mm en CPL 0,7 - 0,7 mm. CPL 0,7 laminaat wordt alleen gebruikt op het oppervlak van het blad vanwege de uitzonderlijke hardheid. Bij bladen met CPL 0,2 en CPL 0,7 is de bladrand gemaakt van een zeer sterk PVC-materiaal, ABS genaamd.

## UV VARNISH

Het oppervlak van de deur in UV WIT TITAN is meerdere malen gelakt met een ultramoderne UV-uithardende lak.

Vlakke oppervlakken worden eerst beschermd met een gespecialiseerde primerlaag en vervolgens tweemaal geleverd met een verf van wereldklasse en UV-gehard.

De gefreesde oppervlakken kunnen om technische redenen niet worden beschermd met een membraan, dus worden ze geschildderd en tot driemaal toe UV-gehard.

Automatisch lakken (zonder menselijke tussenkomst) na het scannen resulteert in een perfecte oppervlaktekwaliteit, terwijl ultraviolet (UV) uitharding van de lak zorgt voor een zeer hoge mechanische weerstand.

# SOORTEN RANDAFWERKING

## STANDAARD RAND



Het bestaat uit het bekleden van het vlakke oppervlak met ST CPL finer 0,15 mm dik, CPL 0,2, CPL 0,7, PREMIUM polypropyleen folie, GREKO folie. Het blad in STANDARD technologie heeft scherpe randen waar de bovenplaat verbonden is met het randfolie, zoals weergegeven in de schets. In CPL 0.2 en CPL 0.7 laminaten is het een zeer sterk PVC finer, het zogenaamde ABS. Tegelijkertijd is de verlijming van het finer identiek in de vleugels. De deur is beschikbaar voor zowel schuif- als sponningvrije systemen.



1) geldt alleen voor BALDUR 1 in WIT ST CPL finer met massieve plaatvulling.

# VLEUGELAFMETINGEN IN POOLSE STANDAARD PL

## RAAMSTIJL



aanslag schuifraam


## PANEL SLUITING



aanslag schuifraam


# VLEUGELAFMETINGEN IN DE CZ STANDAARD

## RAAMSTIJL




aanslag schuifraam

## PANEL SLUITING



aanslag schuifraam




- A MDF frame
- B MDF dwarsliggers



Stabiele dwarsbalk van 35 mm of 22 mm dik



Esthetische 'kozijnloze' afwerking met groeven



- A MDF frame
- B HDF frame
- C vulling
- D MDF of houten frames in Herse SET en UNO PREMIUM
- E



MDF frame voor GREKO PREMIUM en CPL fineer ook met Antifinger coating




Honingraatvulling



Massieve boordvulling

**GLASPLAAT GRAFIEK**


**AFMETING STANDAARD PL**



**AFMETING STANDAARD CZ**



## BADKAMERSLOT AAN DE ZIJKANT



A gang B badkamer C metselwerk

WC-slot – wanneer u een slot met slot bestelt, selecteer dan:

**EXTERNE SLOT** - wanneer het badkamerslot aan de buitenkant van de deur moet worden geïnstalleerd (Z)  
 of  
**INTERN slot** - wanneer het badkamerslot aan de binnenkant van de deur moet worden gemonteerd (W)

OPMERKING: Sloten met vergrendeling hebben richting (rechts-links)

## METALEN DEKSELS VOOR SCHARNIEREN



Geborsteld nikkel, patina, chroom glans, messing glans, wit mat en zwart mat. voor Herse Ø16, lengte 47 mm in kleuren:

- geborsteld nikkel, patina, chroom glans, messing, glans, wit en zwart voor binnenvleugels Ø15, lengte 47 mm in kleuren:  
 - geborsteld nikkel, patina, chroom, glanzend messing, wit en zwart

## VENTILATIE

Kunststof bussen in houtnerfstructuur voor STILE-raamdeuren voor de decorgroepen GREKO, PREMIUM en CPL.




Roosters




## BEGLAZING

### STANDAARDBEGLAZING VOORZIJD




### AANGEPASTE BEGLAZING ACHTERZIJD




G gladde kant M Matte zijde met decoratie

## VENTILATIE

Ventilatie-ondersnijding niet mogelijk bij frame-loze vleugels voor wand- en schuifsystemen.




Vierkante en ronde metalen bussen:



## RECUPERATIE

Recuperatief inkorten – vleugels over de volle breedte worden van onderaf ingekort van de lengte met 15 mm. De deur heeft standaard een opening tussen het blad en de vloer ongeveer 9 mm, dus in totaal met de recuperatiesnelkoppeling ongeveer 24 mm vrije ruimte.




## BEGLAZING

### STANDAARDBEGLAZING VOORZIJD




### AANGEPASTE BEGLAZING ACHTERZIJD



G gladde kant M Matte zijde met decoratie


## ILLUSTRATIE VAN DE DOORSCHIJNENDHEID VAN DE BEGLAZING



GRAF 1  
gelakt gehard glas



GRAF 12  
gelakt gehard glas



GRAF 8  
decorat




GRAF 9  
transparant



GRAF 26  
donkergrijs




GRAF 29  
gelaagd glas



Gehard veiligheidsglas  
melk decormat



Gehard glas  
transparant




VSG  
zwart



VSG  
melk

## VERLIJMD GLAS VSG 221, 331, 441 MELKACHTIG EN ZWART

VOOR STIJL- EN PANEELDEUREN



## ELECTRONIZER

Verkrijgbaar invasteeen verstelbare kozijnen voor sponningen, maar niet verkrijgbaar voor GRAF-glas kozijnen en openslaande deuren.

Soorten elektrische deuropeners beschikbaar:

- basis 12V
- basis 24V
- met 12V-schakelaar
- met 24 V schakelaar
- omkeerbaar 12 V
- omkeerbaar 24 V

### BASIS

Hij is de hele tijd gesloten en gaat open als er spanning op komt te staan.

### MET UITZONDERING


Het werkt als de basis, maar heeft de mogelijkheid om uit te schakelen door de grendel te bewegen.

### REVERSEIF

Als er spanning op staat, sluiht hij, als er geen spanning op staat, gaathij open.

## ZONDER AANLAG EN OMKEERBAAR BESLAG

VERBORGEN SCHARNIER



MAGNETISCH SLOT



VERSTELBARE MAGNETISCHE VERGRENDELING



VERZONKEN RAAM EN KOZIJN



VERBORGEN SCHARNIER ZWART



MAGNEETSLOT ZWART




VERSTELBARE MAGNETISCHE VERGRENDELING




## VERBINDINGEN

### Vergrendelingen


SLEUTELSLOT



TOILET SLEUTEL



CILINDERSLOT



DEURSLOT REDDEN <sup>11</sup>



### VASTE RUIMTE

1. Bij sponningen is de espanoletslofstand voor sleutel, WC en inzet 72 mm.
2. Bij sponningvrije en omgekeerd scharnierende vleugels is de afstand tussen magneetsloten respectievelijk:


- sleutel en WC 90 mm sleutel
- afstand tussen de invoergaten 85 mm

Bij WC-sloten is het sluitgat een vierkant met een zijkant:

- EN-norm: 4 mm
- CZ standaard: 6 mm

<sup>11</sup> Slot met sleutel gebruikt zonder sleutelgat in de vleugel.

## RAAMDEUVELS VOOR GEEN-AANSLAG VLEUGELS



**A** Maak gaten voor metalen schroeven van min. 80 mm x ø6 mm.

**B** Bij de montage van het kozijn zijn naast het montageschuim aan de scharnierzijde bevestigingsankers nodig. De schroefgaten moeten onder de pakking worden geboord, zodat het plaatsen van de pakking ze verbergt.

# KROONLIJSTEN EN PILASTERS

DOORSNEDE P

DOORSNEDEZ

- kroonlijst  
- pilaster  
- fineer of lak

60	838 <sup>2)</sup> / 878 <sup>3)</sup>	788 <sup>2)</sup> / 828 <sup>3)</sup>	863 <sup>2)</sup> / 903 <sup>3)</sup>	813 <sup>2)</sup> / 853 <sup>3)</sup>	883 <sup>4)</sup> / 926 <sup>5)</sup>	833 <sup>4)</sup> / 876 <sup>5)</sup>
70	938 <sup>2)</sup> / 978 <sup>3)</sup>	888 <sup>2)</sup> / 928 <sup>3)</sup>	963 <sup>2)</sup> / 1003 <sup>3)</sup>	913 <sup>2)</sup> / 953 <sup>3)</sup>	983 <sup>4)</sup> / 1026 <sup>5)</sup>	933 <sup>4)</sup> / 976 <sup>5)</sup>
80N	-	-	1039 <sup>2)</sup> / 1079 <sup>3)</sup>	989 <sup>2)</sup> / 1029 <sup>3)</sup>	1058 <sup>4)</sup> / 1100 <sup>5)</sup>	1008 <sup>4)</sup> / 1050 <sup>5)</sup>
80	1038 <sup>2)</sup> / 1078 <sup>3)</sup>	988 <sup>2)</sup> / 1028 <sup>3)</sup>	1063 <sup>2)</sup> / 1103 <sup>3)</sup>	1013 <sup>2)</sup> / 1053 <sup>3)</sup>	1083 <sup>4)</sup> / 1126 <sup>5)</sup>	1033 <sup>4)</sup> / 1076 <sup>5)</sup>
90	1138 <sup>2)</sup> / 1178 <sup>3)</sup>	1088 <sup>2)</sup> / 1128 <sup>3)</sup>	1163 <sup>2)</sup> / 1203 <sup>3)</sup>	1113 <sup>2)</sup> / 1153 <sup>3)</sup>	1183 <sup>4)</sup> / 1226 <sup>5)</sup>	1133 <sup>4)</sup> / 1176 <sup>5)</sup>
100	1238 <sup>2)</sup> / 1278 <sup>3)</sup>	1188 <sup>2)</sup> / 1228 <sup>3)</sup>	1263 <sup>2)</sup> / 1303 <sup>3)</sup>	1213 <sup>2)</sup> / 1253 <sup>3)</sup>	1283 <sup>4)</sup> / 1326 <sup>5)</sup>	1233 <sup>4)</sup> / 1276 <sup>5)</sup>
110	1338 <sup>2)</sup> / 1378 <sup>3)</sup>	1288 <sup>2)</sup> / 1328 <sup>3)</sup>	1363 <sup>2)</sup> / 1403 <sup>3)</sup>	1313 <sup>2)</sup> / 1353 <sup>3)</sup>	1383 <sup>4)</sup> / 1426 <sup>5)</sup>	1333 <sup>4)</sup> / 1376 <sup>5)</sup>

	L-architraaf van 6 cm	L-architraaf van 8 cm	L-architraaf van 6 cm	L-architraaf van 8 cm	L-architraaf van 6 cm	L-architraaf van 8 cm
Standaard PL	2174	2194	2187	2207	2207	2229
Standaard PL 2112	2256	2276	2269	2289	-	-

<sup>2)</sup> L-architraaf van 6 cm.

<sup>3)</sup> L-architraaf van 8 cm.

<sup>4)</sup> Reverse architraaf.

<sup>5)</sup> Verstelbare L-architraaf RW.

LET OP: De toepassing van de decoratieset (kroonlijst + pilasters) op een verstelbaar kozijn (opdek, stomp of reverse) vermindert het effectieve stelbereik met 3 mm (bij eenzijdige toepassing) of 6 mm (bij tweezijdige toepassing).

Voorbeeld: Bij een wanddikte van 140 mm dient u voor een eenzijdige set uit te gaan van een rekenwaarde van 143 mm, en voor een tweezijdige set van 146 mm; selecteer op basis hiervan het passende bereik uit de tabel voor opdek-, stomp- of reverse kozijnen.

# SCHUIFSYSTEEM

WALLACE

## WANDSCHUIFSYSTEEM



Prijs inclusief: aluminium rail met ring en bumper.  
in bladkleur in lengte:

- 210 cm voor vleugel "100"
- 200 cm voor schuifraam "90"
- 180 cm voor schuifraam "80"
- 150 cm voor vleugel "70", "60"

Beschikbare configuraties van schuifwandsystemen:

- rail met ring en bumper met pakking (alleen SP1Nz en SP1Nb)
- rail met rand en tunnelkader (alleen SP2N)
- rail met rand en bumper + tunnelraam (alleen SP1Nz en SP1Nb)
- rail met deksel en bumper met pakkingen + tunnelraam (alleen SP1Nz en SP1Nb)

## HAAKSLOTEN MET SLEUTEL

*Glanzendchrom, geborsteldchrom, glanzendmessing, mat zwart*

De sleutel is alleen verkrijgbaar in zilver. Het sleutelhaakslot bevat twee geselecteerde handgrepen.



## BENODIGDHEDEN

- verstelbaar frame van het type "tunnel" inbegrepen in de prijs van het frame prijs verstelbaar frame
- Optioneel haakslot met koppelstukken voor enkelvoudig systeem
- Ovaal, rechthoekig of rond handvat in de kleuren glanzend chroom, geborsteld chroom, glanzend messing, zwart mat; handgriepset bestaat uit twee stuks
- synchronisatie - twee vleugels kunnen tegelijkertijd worden geopend of gesloten met slechts één vleugel geldt alleen voor SP2N
- Vertrager - automatische vertraging van de raamvleugel in de laatste sluitfase geldt alleen voor SP1Nz en SP1Nb
- Standaard 2112

## RONDE, OVALE, RECHTHOEKIGE METALEN HANDGREPEN<sup>1)</sup>

*Glanzend chroom, geborsteld chroom, glanzend messing, mat zwart*




<sup>1)</sup>Bij het BALDUR 8 model overlapt het ovale en vierkante handstuk het frezen.

Het is niet mogelijk een ondersnijding te maken in een lamelloze vleugel voor een wandschuifstelsysteem. Het rooster aan de binnenkant is niet gefineerd of gelakt.

# WANDSCHUIFSYSTEEM

MET JAMB ONTWIKKELING

## SP1NZ OF SP1NB (LINKSE VERSIE VOORZIJD)



## SP2N (VOORZIJD)



S1	Breedte van het venster	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	Breedte van de muuropening	688	788	888	988	1088	1288	1488	1688	1888	2088
S3	Externe breedte van het frame	648	748	848	948	1048	1248	1448	1648	1848	2048
S4	Breedte binnenzijde frame	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
S5	Hoofdband 6cm/band 8cm	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1346/1386	1546/1586	1746/1786	1946/1986	2146/niet
H1	Hoogte schuifraam						2030 [2112] <sup>1)</sup>				
H2	Hoogte van gemetselde opening						2060 [2142] <sup>1)</sup>				
H3	Frame buitenhoogte						2040 [2122] <sup>1)</sup>				
H4	Vrije framehoogte						2018 [2100] <sup>1)</sup>				
H5	Hoofdband 6cm/band 8cm						2089/2109 [2171/2191] <sup>1)</sup>				2089/niet [2171/2191] <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> standaard PL2112

# WANDSCHUIFSYSTEEM

ZONDER ONTWIKKELING TE ONTHULLEN

## SP1NZ OF SP1NB (LINKSE VERSIE VOORZIJD)



## SP2N (VOORZIJD)



<b>S1</b>	Breedte van het venster	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
<b>S2</b>	Breedte van de muuropening	602	702	802	902	1002	1202	1402	1602	1802	2002
<b>H1</b>	Hoogte schuifraam	2030 (2112) <sup>1)</sup>	2030 (2112) <sup>1)</sup>	2030 (2112) <sup>1)</sup>	2030 (2112) <sup>1)</sup>	2030 (2112) <sup>1)</sup>	2030 (2112) <sup>1)</sup>	2030 (2112) <sup>1)</sup>	2030 (2112) <sup>1)</sup>	2030 (2112) <sup>1)</sup>	2030 (2112) <sup>1)</sup>
<b>H2</b>	Hoogte van gemetselde opening	2020 (2102) <sup>1)</sup>	2020 (2102) <sup>1)</sup>	2020 (2102) <sup>1)</sup>	2020 (2102) <sup>1)</sup>	2020 (2102) <sup>1)</sup>	2020 (2102) <sup>1)</sup>	2020 (2102) <sup>1)</sup>	2020 (2102) <sup>1)</sup>	2020 (2102) <sup>1)</sup>	2020 (2102) <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Standaard PL2112

# WANDSCHUIFSYSTEEM

## LOFT TYPE STANDAARD

### ENKELVOUDIG SCHUIFSYSTEEM

#### ZOLDER STANDAARD

Verkrijgbaar met alle vleugels in de standaard uitvoering SP1N wandschuifstelsysteem.

### DUBBEL SCHUIFSYSTEEM


#### ZOLDER STANDAARD

Het bestaat uit twee afzonderlijke systemen en een spoorverbindingselement.

Keuze uit twee handgrepen die het schuifraam vasthouden: INDUSTRIAL en RETRO.

### ZOLDERSCHUIFSYSTEEM STANDAARD (OPTIES OP AANVULLENDE KOSTEN)

- OVAAL, RECHTHOEKIG OF ROND HANDVAT <sup>3)</sup>
- ZELFSLUITEND AAN ÉÉN KANT
- VERBINDINGSSTUK VOOR DE RAILS (MAAKT HET MOGELIJK HET LOFTSYSTEEM TE GEBRUIKEN IN EEN SYSTEEM MET TWEE VLEUGELS)



S1	Breedte van het venster	644	744	844	944	1044
S2	Breedte van de muuropening <sup>1)</sup>	574	674	774	874	974
H1	Hoogte schuifraam	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Hoogte van gemetselde opening	1962	1962	1962	1962	1962
H3	Totale systeemhoogte	2170	2170	2170	2170	2170

S1	Breedte van het venster	2x644	2x744	2x844	2x944	2x1044
S2	Breedte van de muuropening <sup>1)</sup>	1202	1402	1602	1802	2002
S3	Gidsbreedte	1500	1500	2000	2000	2200
S4	Totale geleidingsbreedte <sup>2)</sup>	3000	3000	4000	4000	4400
H1	Hoogte schuifraam	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Hoogte van gemetselde opening	1962	1962	1962	1962	1962
H3	Totale systeemhoogte	2170	2170	2170	2170	2170

### GIDS VOOR DE LENGTE VAN ÉÉN SYSTEEM:

- 200 cm voor vleugel "60" "70"
- "80" 250 cm voor schuifraam "90" "100"

- metselwerk  
- vloer  
- wandbuffer

- gids  
- geleidingsconnector

<sup>1)</sup> De raamvleugel in gesloten toestand 35 mm per zijde overlapt

<sup>2)</sup> De geleider voor het systeem met twee vleugels bestaat uit twee geleiders die met elkaar verbonden zijn door een verbindingstuk

<sup>3)</sup> Bij het model BALDUR 8 overlapt het ovale en vierkante handstuk het frezen.

# WANDSCHUIFSYSTEEM

## LOFT TYPE

Het wandschuifstelsysteem type LOFT is verkrijgbaar in zwart en als set met een massief deurblad type LOFT. Het deurblad type LOFT is standaard leverbaar met een stabiliserende honingraatvulling of tegen meerprijs met een massief paneel. Het deurblad heeft een randloze rand.

Het systeem is ontworpen voor een afgewerkte opening, er is geen tunnel beschikbaar. Het complete systeem bestaat uit: LOFT-schuifstelsysteem + LOFT-vleugel + handgreep + zelfsluitend mechanisme aan één of beide zijden.

Het dubbele LOFT-systeem bestaat uit twee enkele systemen en een railkoppelingselement. Er is keuze uit twee handgrepen die de vleugel vasthouden: INDUSTRIAL en RETRO.

### ZOLDERSCHUIFSYSTEEM (OPTIES OP AANVULLENDE KOSTEN)

- OVAAL, RECHTHOEKIG OF ROND HANDVAT
- MASSIEVE PANEELVULLING
- RONDE EN VIERKANTE METALEN HULZEN (4 STUKS); AFWERKING: MAT ZWART
- DEURDRANGER AAN ÉÉN KANT
- VERBINDINGSSTUK VOOR DE RAILS (MAAKT HET MOGELIJK HET LOFTSYSTEEM TE GEBRUIKEN IN EEN SYSTEEM MET TWEE VLEUGELS)
- RANDAFWERKING MET ZWART BLAD

premium oranje premium grijs esdoorn premium eik premium grafiet eik natuur premium premium dwarse eik

premium wit wit ST CPL<sup>2)</sup> eik ST CPL eik grey ST CPL wenge ST CPL grey pine ST CPL

premium witte schapeppuccino ST:CPL lichtgrijs ST CPL zwart ST CPL beton premium wit titanium UV

wit CPL 0,2 ash CPL 0,2 antreciet CPL 0,2 donkergroen ST CPL<sup>2)</sup> marine blauw ST CPL<sup>2)</sup> ash ST CPL

### RAAMBEUGELS

		250							
		120							
									17
				S2		S1			
								H2	H1
									10
									12
S1	Breedte van het venster	644	744	844	944	1044			
S2	Breedte van de muuropening	574	674	774	874	974			
H1	Hoogte schuifraam	2150	2150	2150	2150	2150			
H2	Hoogte van gemetselde opening	2082	2082	2082	2082	2082			
	- metselwerk								
	- vloer								
	- wandbuffer								
	- gids								

### RONDE, OVALE, RECHTHOEKIGE METALEN HANDGREPEN

Randafwerking zwart glad Zwarte randafwerking van het dwarsraam Industrial Retro

#### GIDSLENGTE:

- 200 cm voor vleugel "60" "70" "80"
- 250 cm voor schuifraam "90" "100"

<sup>1)</sup> Glad wit finer dat een geschilderd oppervlak imiteert.

<sup>2)</sup> Speciale AntiFinger coating om vuil en vingerafdrukken te verminderen



# WANDSCHUIFSYSTEEM

## GRAF GLAZEN DEUREN

Schuifstelsel voor glazen deuren met zilver geanodiseerde of gepoedercoate matzwarte aluminium kleuren. Dit systeem is compleet en wordt toegepast op een afgewerkte opening, aangezien er geen tunnel beschikbaar is. Alle GRAF-glasbladen p. 94-95 zijn in het systeem verkrijgbaar.

Het complete systeem bestaat uit: schuifstelsel SYSTEEM GRAF + glaspaneel SYSTEEM GRAF + handgreep + enkelzijdig zelfsluitend mechanisme.

### BENODIGDHEDEN

- Handvat rond tweezijdig roestvrij staal
- Dubbelzijdige ronde handgreep in inox-kleurig geanodiseerd aluminium of zwart mat (poedercoating)
- Handgreep rond tweezijdig roestvrij staal mat zwart
- Meerprijs voor glaspaneel "90"
- Zelfsluitend apparaat

### PAK

Roestvrij staal, mat zwart, geanodiseerd aluminium

S1	Breedte van het venster	662	762	862	962
S2	Breedte van de muuropening	602	702	802	902
S3	Lengte van de gids	1500	1500	1800	2000
H1	Hoogte schuifraam		2036		
H2	Hoogte van gemetselde opening		max. 2020		
H3	Totale systeemhoogte		2114		

– metselwerk – gids  
– vloer

buitendiameter 54 mm

buitendiameter 54 mm

GLAZEN  
SCHUIFSTEL  
• • matzwart

DEUR

– metselwerk  
– vloer

openingsrichting  
rechts

– gids







# SCHUIFSYSTEMEN


## SOORTEN INTREKBARE WANDSYSTEMEN

**SP1C.100**  Enkel schuifstelsel voor cassette 100 alleen beschikbaar voor STILE frame vleugels, gelakte vleugels en ALTAMURA 1, UNO PREMIUM model.

**SP2C.100**  Intrekbaar dubbel schuifstelsel voor cassette 100 Alleen beschikbaar voor STILE-frames en het model ALTAMURA 1, UNO PREMIUM.

**SP1C.125**  Enkelwandig schuifstelsel voor cassette 125.

**SP1C.125**  Intrekbaar dubbel schuifstelsel voor cassette 125.

**ZN1**  Intrekbaar dubbel schuifstelsel voor cassette 125.

**ZN2**  Enkelzijdig basismetselwerk aanvullend op systeem SP2C.100 of SP2C.125.

Systemen niet beschikbaar in CPL0.2 en CPL0.7 laminaten

$$\text{Prijs schuifstelsel} = \text{Vleugelprijs} + \text{Prijs van aluminium cassette} + \text{Prijs van basistunnelbouw} + \text{Optionele installatieprijs ZN1 of ZN2}$$

De volgende onderdelen zijn inbegrepen in het standaard enkele/dubbele opklapbare wandstelsel:

- Aluminium cassette [LEON] SP1 - cassette prijs voor één stelsel.
- Aluminium cassette [LEON] SP2 - cassette prijs voor dubbel stelsel.
- Deurblad zonder kleppen / deurblad zonder twee kleppen - standaard deurblad prijs / deurblad met twee kleppen prijs.
- Basistunnelconstructie (bovenstaande tabel).
- Tunnelontwikkeling ZN1 of ZN2.

### TOESLAGEN

- Verbinding onder 90 graden.
- Haaksloot met beslag alleen beschikbaar voor: SP1C.100, SP1C.125.
- Greep in ovale, rechthoekige of ronde vorm in de volgende kleuren: glanzend chroom, geborsteld chroom, glanzend messing, mat zwart. leverbaar voor SP1C.100, SP2C.100, SP1C.125, SP2C.125 een greepset bestaat uit twee stuks per set.
- Vingerhoed in de volgende kleuren: glanzend chroom, geborsteld chroom, glanzend messing, mat zwart
- Synchronisatie Gelijkijdig openen of sluiten van twee vleugels met slechts één vleugel
- Alleen beschikbaar voor: SP2C.100, SP2C.125
- Vertrager: automatische vertraging van de vleugel in de laatste sluitfase; alleen beschikbaar voor SP1C.100, SP1C.125
- Standaard 2112

## RONDE, OVALE, RECHTHOEKIGE METALEN HANDGREPEN

*Glanzend chroom, geborsteld chroom, glanzend messing, matzwart*

0-40  
40-60  
60-80  
80-100  
100-120  
120-140  
140-160  
160-180  
180-200  
200-220  
220-240  
240-260  
260-280  
280-300  
300-320  
320-340  
340-360

## HAAKSLOTEN MET SLEUTEL

*glanzend chroom,  
geborsteld chroom,  
glanzend messing,  
matzwart*

*De sleutel is alleen verkrijgbaar in zilver  
Het sleutelhaakslot omvat twee geselecteerde handgrepen.*

Enkelzijdig gemetseld systeem  
voor dubbele deuren ZN2 + 30%

<b>S1</b>	Breedte van het venster	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
<b>S2</b>	Breedte binnenzijde frame	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
<b>S3</b>	Cassette breedte	1318	1518	1718	1918	2118	2538	2938	3338	3738	4138
<b>S4</b>	Breedte van frame dat band 6cm/band 8cm bedekt	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1346/1386	1546/1586	1746/1786	1946/1986	2146/niet
<b>S5</b>	Breedte van de cassetteopening	655	755	855	955	1055	1255	1455	1655	1855	2055
<b>S6</b>	Breedte van de muuropening	1338	1538	1738	1938	2138	2558	2958	3358	3758	4158
<b>H1</b>	Hoogte schuifraam	2030(2112) <sup>1)</sup>									
<b>H2</b>	Dekkende hoogte van kaderband 6 cm/band 8 cm	2092/2112 (2174/2194) <sup>1)</sup>									
<b>H3</b>	Cassette hoogte	2115 (2197) <sup>1)</sup>									
<b>H4</b>	Vrije framehoogte	2021 (2103) <sup>1)</sup>									
<b>H5</b>	Hoogte van gemetselde opening	2125 (2207) <sup>1)</sup>									

<sup>1)</sup>Standaard PL2112

**SP1C.100** (linker glasfront)  
vast bereik 100 mm

dikte van de goot vóór installatie met G/K-platen - 75 mm

Alleen voor UNO PREMIUM, ALTAMURA 1 en alle framevleugels.  
Het systeem bevat geen stofborstels en heeft deze ook niet nodig.

**SP2C.100** (voorste beglazing)  
vast bereik 100 mm

dikte van de goot vóór installatie met G/K-platen - 75 mm

Alleen voor UNO PREMIUM, ALTAMURA 1 en alle framevleugels.  
Het systeem bevat geen stofborstels en heeft deze ook niet nodig.

**ZN1** eenzijdige ontwikkeling van de basiswand  
voor SP1C.100 en SP1C.125

basiswandconstructie van 0-40; 40-60; ... 340-360

De schets toont de eenzijdige ontwikkeling van de ZN1-bodemwand.

**SP1C.125** (linker glasfront)  
vast bereik 125 mm

dikte van de goot vóór installatie met G/K-platen - 100 mm

Alleen te gebruiken voor paneelvleugels met een beglazingskader.  
Het systeem bevat grijze stofborstels.

**SP2C.125** (voorste beglazing)  
vast bereik 125 mm



dikte van de goot vóór installatie met G/K-platen - 100 mm

Alleen te gebruiken voor paneelvleugels met een beglazingskader.  
Het systeem bevat grijze stofborstels.

**ZN2** eenzijdige ontwikkeling van de basiswand  
voor SP2C.100 en SP2C.125

basiswandconstructie van 0-40; 40-60; ... 340-360

De schets toont de bilaterale ontwikkeling van de ZN2 + ZN2 basiswand.



- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Ⓐ metselwerk               | Ⓕ aluminium cassette      |
| Ⓟ gipsplaat                | Ⓚ stofborstels            |
| Ⓒ gladde kant van het glas | Ⓜ matte kant van het glas |
| Ⓢ vleugel                  |                           |

# DUBBELE DEUREN

## DUBBELE DEUREN

- Voor dubbele deuren is tegen meerprijs een massieve paneelvulling verkrijgbaar.
- Dubbelvleugelige deuren worden gemaakt op basis van beschikbare modellen van enkelvleugelige paneeldeuren, kaderdeuren
- STIL in de overeenkomstige kenmerken: kleur, afwerking (STANDARD, SOFT), beglazing, enz.
- Dubbele deuren zijn verkrijgbaar in CPL 0.2 en CPL 0.7. Afdeklijsten in CPL 0.7 zijn gelamineerd met CPL 0.2.
- De passieve vleugel is voorzien van deurschroeven.
- Passieve vleugels onder de breedte "60" zijn alleen verkrijgbaar als volledige effen vleugels (zie onderstaande afbeelding).
- De verlengstukken zijn gemaakt met STANDARD kantplanktechnologie. Ze zijn verkrijgbaar met honingraatvulling of tegen meerprijs met massief karton. De verlengstukken hebben een verticale nef.
- De actieve en passieve vleugels zijn voorzien van zwenklamellen.
- Dubbele deuren in sponningvrije techniek zijn alleen verkrijgbaar met een magneetslot.
- Deurbladlose vouwdeuren zijn alleen verkrijgbaar met een verstelbaar frame.
- De elektrische deurdranger is niet beschikbaar op dubbele deuren.
- Standaard PL21 12 voor geselecteerde vleugels

## PRIJZEN VOOR DUBBELE DEUREN

BORD EN FRAME	ACTIEF BLAD 60 70 80 90 100	PASSIEVE VLEUGEL 60 70 80 90*
CPERNIJAS DVROZOWRI DDUWBUBES Z LDIRSTAWAIAB APRZE YVMLEYUKGG	DROENW MYCETH SCHENJALIF RSAKRAZMY DPRLA	LISTZWYWA PARIZLAYMITKENG
BORD EN FRAME	ACTIEF BLAD 60 70 80 90 100	PASSIEVE EXTENSIES 30 40 50
PRIJS VOOR DUBBELE DEUREN MET DRAAIBARE VLEUGEL	SCHUIFRAAM PRIJS	VOLLEDIG UITTREKBAAR MET ZWEN- KRAILS

- Prijs van vast en verstelbaar frame voor dubbele deuren + 30%.
- Toeslag voor het massieve paneel in de levering.
- Gelakte verlenging alleen massief glad WIT TITANIUM UV.
- \* is niet van toepassing op traploze bladeren

## BESCHIKBARE VLEUGELBREEDTES

- Geplante en gekaderde DEUREN van "120" tot "190" \*\*

en combinaties met een massieve uitbouw.

60 + 30*	70 + 30*	80 + 30*	90 + 30*	100 + 30*
60 + 40*	70 + 40*	80 + 40*	90 + 40*	100 + 40*
60 + 50*	70 + 50*	80 + 50*	90 + 50*	100 + 50*

\* Verlenging alleen beschikbaar in standaard technologie als massief glad

\*\* Tot "180" voor vlakke deuren

# DUBBELE DEUREN

## KORTINGVRIJE DUBBELE DEUREN MET VERSTELBAAR FRAME

S4  
S1  
S2  
S3

H5 H2 H3 H4 H1

A

B

schuim – metselwerk – vloer

<b>A+B</b>	Breedte van het venster	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
<b>S1</b>	Breedte van de muuropening	1061	1161	1261	1361	1461	1561	1661	1761	1861	1961
<b>S2</b>	Externe breedte van het frame	1021	1121	1221	1321	1421	1521	1621	1721	1821	1921
<b>S3</b>	Breedte binnenzijde frame	977	1077	1177	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877
<b>S4</b>	Breedte van frame dat band 6cm/band 8cm bedekt	1119/1159	1219 / 125	1319/1359	1419/1459	1519/1559	1619/1659	1719/1759	1819/1859	1919/1959	2019/2059
<b>H1</b>	Hoogte schuifraam					2030	(2112) <sup>2</sup>				
<b>H2</b>	Hoogte van gemetselde opening					2073	(2155) <sup>2</sup>				
<b>H3</b>	Frame buitenhoogte					2053	(2135) <sup>2</sup>				
<b>H4</b>	Vrije framehoogte					2031	(2113) <sup>2</sup>				
<b>H5</b>	Dekkende hoogte van frame band 6cm/band 8cm					2102/2122	(2184/2204) <sup>2</sup>				

<sup>2</sup>Standaard PL2112

DUBBELE DEUREN  
– **SYMETRISCH**

DUBBELE DEUREN  
– **ASYMMETRISCH**

DUBBELE DEUREN  
– **MET VOLLEDIGE  
EXTENSIE GEWOON**

Indien de deurbreedte  
kleiner is dan "60".

# DUBBELE DEUREN

## DUBBELE DRAAIDEUREN MET VERSTELBAAR FRAME

		S4 S1 S2 S3				H5 H2 H3 H4				H1		
		A		B		schuim		– metselwerk		– vloer		
<b>A+B</b>	Breedte van het venster	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
<b>S1</b>	Breedte van de muuropening	1034	1134	1234	1334	1434	1534	1634	1734	1834	1934	2034
<b>S2</b>	Externe breedte van het frame	994	1094	1194	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994
<b>S3</b>	Breedte binnenzijde frame	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
<b>S4</b>	Breedte van frame dat band 6cm/band 8cm bedekt	1092/1132	1192/1232	1292/1332	1392/1432	1492/1532	1592/1632	1692/1732	1792/1832	1892/1932	1992/2032	2092/2132
<b>H1</b>	Hoogte schuifraam							2030 [2112] <sup>2</sup>				
<b>H2</b>	Hoogte van gemetselde opening							2060 [2142] <sup>2</sup>				
<b>H3</b>	Externe hoogte van het frame							2040 [2122] <sup>2</sup>				
<b>H4</b>	Vrije framehoogte							2018 [2100] <sup>2</sup>				
<b>H5</b>	Dekkende hoogte van frame band 6cm/band 8cm							2089/2109 [2171/2191] <sup>2</sup>				

<sup>2)</sup> Standaard PL2112

## DUBBELE DRAAIDEUR MET VAST FRAME

		S1 S2 S3				H2 H3 H4				H1		
		A		B		schuim		– metselwerk		– vloer		
<b>A+B</b>	Breedte van het venster	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
<b>S1</b>	Breedte van de muuropening	1068	1168	1268	1368	1468	1568	1668	1768	1868	1968	2068
<b>S2</b>	Externe breedte van het frame	1038	1138	1238	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938	2038
<b>S3</b>	Breedte binnenzijde frame	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
<b>H1</b>	Hoogte schuifraam	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
<b>H2</b>	Hoogte van gemetselde opening	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077
<b>H3</b>	Frame buitenhoogte	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062
<b>H4</b>	Vrije framehoogte	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018



# VERDOKEN DEUR SYSTEEM



## ONTWERP

- Deurblad met of zonder sponning.
- Houten frame bedekt met twee HDF platen.
- Honingraat" stabiliserende vulling of massieve paneelvulling tegen

meerprijs.

## AFWERKING


- HDF-plaat bekleed met PREMIUM finer, UV-lak of finer om te schilderen of te behangen.
- Raamrand gemaakt in sponning of sponningvrije technologie.

## BESLAG

- Altijd twee verborgen verzonken scharnieren in het frame (derde optie tegen meerprijs).
- Magneetslot in sponningen en niet-sponningen met sleutel, patentinzet, spaarslot of vergrendeling.

BESCHIKBARE **BLADBREEDTES**

60 70 80 90 100



## BENODIGDHEDEN

Frame in wit of zwart  
Blad gelakt WIT TITAN UV  
Massieve paneelvulling  
Extra onderbalk (zelf in te korten tot maximaal 8 cm)  
Ronde en vierkante metalen bussen (4 stuks) afwerkingen:  
geborsteld nikkel, patina, wit en zwart  
Intarsia LUX  
Zwarte bladrand afwerking

Houten plastic hoesjes (4 stuks)  
Ventilatie, ondersnijding of rooster  
Vleugel 100  
Afdichting  
Derde scharnier  
Vervanging voor scharnieren en vangplaat in zwart  
- voor twee scharnieren of  
- voor drie scharnieren  
Standaard 2112

<sup>1)</sup> Glad wit folie dat een geschilderd oppervlak imiteert.

<sup>2)</sup> Gebruikt voor behangen en schilderen.

<sup>3)</sup> Speciale Antifinger coating om vuil en vingerafdrukken te verminderen.

<sup>4)</sup> Standaard een aluminiumkleurig frame.

# VERBORGEN DEUR SYSTEEM

## STANDAARDAFMETINGEN VOOR DEUREN SCHARNIEREND AAN DE BINNENKANT

			620	700	690	605
			720	800	790	705
			820	900	890	805
			920	1000	990	905
			1020	1100	1090	1005

H<sub>1</sub>H<sub>0</sub>

H<sub>p</sub>

H<sub>d</sub>

7

S<sub>d</sub>

2030 (211'2)

2079 (216'2)

2072 (215'4)

2030 (211'2)

Rechtse deur

90°

S<sub>d</sub>

S<sub>p</sub>  
S<sub>z</sub>  
S<sub>o</sub>

## BOUWEN IN GIPSPLATEN

min. 75 mm

meer dan 75 mm

## ALUMINIUM ASSECTIE

38

40

40

41,8

## INSTALLATIE IN DE MUUR

min. 53 mm

meer dan 53 mm


52

40

40

# VERBORGEN DEUR SYSTEEM

## STANDAARDAFMETINGEN VOOR DEUREN NAAR BUITEN OPENGAANDE DEUR



### INSTALLATIE VAN GIPSPLATEN

min. 75 mm    meer dan 75 mm

40    40

### ALUMINIUM FRAME DOORSNEDE



52

### METSELWERK

min. 53 mm    meer dan 53 mm

40    40

# FRAMES

- De verstelbare sponning en vaste sponning zijn toepasbaar op alle typen ERKADO binnendeuren uitgevoerd in board en STILE kozijntechniek.
- Het verstelbare sponningvrije kozijn kan worden gebruikt voor binnendeuren in paneel- en STIL-kozijntechniek. Deze kozijnen hebben drie verdektliggende scharnieren.
- Het frame is gemaakt van hoogwaardig MDF en bedekt met een duurzame houtimitatiefilm of gecoat met een duurzame UV-lak.
- Afhankelijk van de technologie worden de frames bedekt met de volgende soorten afwerkingen: FINISH, GREKO, CPL, PREMIUM en UV-lak.
- STIL-kozijn deurkozijnen hebben standaard een extra derde scharnier.
- Elke verstelbare of vaste kozijnset bestaat uit: losse kozijnelementen, scharnieren en schroeven. De afzonderlijke elementen hebben voorgestante gaten op de verbindingpunten.
- Elke kit bevat installatie-instructies en een garantiekaart.
- Het vaste frame voor de Herse collectie is rechthoekig en heeft een kern van glulam.

VERSTELBAAR FRAME  
SPONNINGEN



VERSTELBAAR FRAME  
VLEUGELLOZE VLEUGELS



VAST STAAND FRAME  
SPONNINGEN



SPONNING FRAME  
SPONNING VLEUGELS



HOEKSTEUN MET VERLENGDE TONG  
VOOR VERSTELBAAR FRAME

hoofdband 6 cm/band 8 cm




STANDAARD HOEKSTEUN  
VOOR VERSTELBARE FRAMES


hoofdband 6 cm/band 8 cm




### VAST DEURKOZIJN STANDAARD PL




### VAST DEURKOZIJN STANDAARD CZ



### REGULIERDE FRAME STANDAARD PL



### REGULIERDE FRAME STANDAARD CZ



**VAST DEURKOZIJN  
VOOR DUBBELE DEUREN  
STANDAARD PL**

942								
	242							
					2018	2029	2062	
								44
A	1038	1138	1238	1338	1438	1538		
B	950	1050	1150	1250	1350	1450		
A	1638	1738	1838	1938	2038			
B	1550	1650	1750	1850	1950			

**REGULIERDE FRAME  
VOOR DUBBELE DEUREN  
STANDAARD PL**

942								
	242							
					2018	2029	2089/2109	
								71/91
A	1092/1132	1192/1232	1292/1332	1338	1438	1538		
B	950	1050	1150	1250	1350	1450		
A	1692/1732	1792/1832	1892/1932	1992/2032	2092/2132			
B	1550	1650	1750	1850	1950			

**VAST DEURKOZIJN  
VOOR DUBBELE DEUREN  
STANDAARD CZ**

	200							
					775			
								44
A	1038	1138	1238	1338	1438	1538		
B	950	1050	1150	1250	1350	1450		
A	1638	1738	1838	1938	2038			
B	1550	1650	1750	1850	1950			

**REGULIERDE FRAME  
VOOR DUBBELE DEUREN  
STANDAARD CZ**

	200							
					775			
								71/91
A	1092/1132	1192/1232	1292/1332	1392/1432	1492/1532	1592/1632		
B	950	1050	1150	1250	1350	1450		
A	1692/1732	1792/1832	1892/1932	1992/2032	2092/2132			
B	1550	1650	1750	1850	1950			

## VAST FRAME VOOR GLAZEN DEUREN STANDAARD PL

242  
1480  
93 842  
2018  
2029  
2062

44

A	692	792	892	992
B	604	704	804	904

Een scharnier met een schacht van 10 mm wordt gebruikt in glaspanelen.

## VERSTELBAAR FRAME VOOR GLAZEN DEUREN STANDAARD PL

242  
1480  
93  
2018  
2029  
2089/2109

71/91

A	746/796	846/896	946/996	1046/1096
B	604	704	804	904

Band 6 cm/band 8 cm.  
Een scharnier met een schacht van 10 mm wordt gebruikt in glaspanelen.

## VAST FRAME VOOR GLAZEN DEUREN STANDAARD CZ

199  
1550  
93 854  
1971  
1982  
2015

44

A	692	792	892	992
B	604	704	804	904

## VERSTELBAAR FRAME VOOR GLAZEN DEUREN STANDAARD CZ

199  
1550  
93 854  
1971  
1982  
2042/2062

71/91

A	746/796	846/886	946/986	1046/1086
B	604	704	804	904

Band 6 cm/band 8 cm.



VERSTELBAAR FRAME ZONDER SPONNING  
STANDAARD PL2112



A	771/811	871 / 911	947/987	971 / 1011	1071 / 1111	1171/1211
B	629	729	805	829	929	1029

OMKEERBAAR FRAME



A	834	934	1010	1034	1134	1234	1334
B	791	891	967	991	1091	1191	1291
C	652	752	828	852	952	1052	1152

VERSTELBAAR FRAME ZONDER SPONNING  
STANDAARD PL2112



A	834	934	1010	1034	1134	1234	1334
B	791	891	967	991	1091	1191	1291
C	652	752	828	852	952	1052	1152

# VERSTELBAAR FRAME VAN HET TUNNELTYPE

## TUNNEL FRAMES

Het tunnelframe is een verstelbaar frame zonder hardware. Het bestaat uit een bovenbalk en twee verticale balken. Het kan worden gebruikt om deuropeningen af te werken als onderdeel van de wandhoekbescherming, maar wordt voornamelijk gebruikt voor esthetische doeleinden als binnenhuisdecoratie van een kamer.

In ERKADO schuifsystemen worden ook verstelbare sponningen gebruikt.

Tunnelsponningen worden niet gebruikt voor schuifsystemen.

Afhankelijk van het systeem gebruiken we spaartunnels:  
SCHUIFSYSTEEM  
**ENKELE WAND**

SCHUIFSYSTEEM  
**DUBBELE WAND**

Breedte van de muuropening	688	788	888	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
Buitenbreedte van de tunnel	648	748	848	948	1048	1148	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948
Vrije breedte van de tunnel	604	704	804	904	1004	1104	1204	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904
Breedte tunnelafdekband 6 cm/band 8 cm	746/ 786	846/ 886	946/ 986	1046/ 1086	1146/ 1186	1246/ 1286	1346/ 1386	1446/ 1486	1546/ 1586	1646/ 1686	1746/ 1786	1846/ 1886	1946/ 1986	2046/ 2086
Hoogte van gemetselde opening														2060 [2142] <sup>1)</sup>
Uitwendige hoogte van de tunnel														2040 [2122] <sup>1)</sup>
Vrije hoogte van de tunnel														2018[2100] <sup>1)</sup>
Vrije hoogte van de tunnel														2089/2109 [2171/2191] <sup>1)</sup>
Bedekkingshoogte tunnelband 6 cm/band 8 cm														<sup>1)</sup> Standaard PL2112

Breedte van de muuropening	713	813	913	1013	1113	1213	1313	1413	1513	1613	1713	1813	1913	
Buitenbreedte van de tunnel	673	773	873	973	1073	1173	1273	1373	1473	1573	1673	1773	1873	
Vrije breedte van de tunnel	629	729	829	929	1029	1129	1229	1329	1429	1529	1629	1729	1929	
Breedte tunnelafdekband 6 cm/band 8 cm	771/ 811	871/ 911	971/ 1011	1071/ 1111	1171/ 1211	1271/ 1311	1371/ 1411	1471/ 1511	1571/ 1611	1671/ 1711	1771/ 1811	1871/ 1911	1971/ 2011	
Hoogte van gemetselde opening														2073 [2155] <sup>1)</sup>
Uitwendige hoogte van de tunnel														2053 [2135] <sup>1)</sup>
Vrije hoogte van de tunnel														2031 [2113] <sup>1)</sup>
Bedekkingshoogte tunnelband 6 cm/band 8 cm														2102/2122 [2184/2204] <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Standaard PL2112

# OMKEERBAAR FRAME

*60°	624	644	652	696	736	834	791	G
*70°	724	744	752	796	836	934	891	A
*80°	824	844	852	896	936	1034	991	
*90°	924	944	952	996	1036	1134	1091	
*100°	1024	1044	1052	1096	1136	1234	1191	


Rechter deur

Linker deur

90°

90°

B  
C  
D  
E  
F



- Het frame voor omkeerbare vleugels is alleen verkrijgbaar met een beugel van 8 cm die in een hoek van 45 graden of in een hoek van 90 graden tegen een meerprijs wordt verbonden (niet beschikbaar in het bereik 75-95 mm).
- Beschikbare decors uit de kleurgroep: GREKO, PREMIUM, ST CPL en White Titan UV lak.
- 120 mm verlenging voor finer omkeerbaar frame en gelakt.
- Bewegbare beugel met 2 cm tongverlenging en standaardbeugel voor verstelbare frames verkrijgbaar in alle fineersoorten en lakken.
- Een frame met een bereik van meer dan 295 mm bestaat uit twee elementen.
- Het frame bevat twee zogenaamde verborgen scharnieren die onzichtbaar zijn wanneer het raam gesloten is.
- Vervangende scharnieren en sluitplaat in zwart.

# VERSTELBAAR FRAME

## VERSTELBAAR FRAME BEREIK 80-95MM

hoofdband 6 cm/band 8 cm

95  
80

60/80

## VERBINDING FRAME

90°

hoofdband 8 cm

45°

hoofdband  
6/ 8 cm

## SCHEMA VERSTELBAAR FRAME

hoofdband 6 cm/band 8 cm

A

40

B  
C  
D  
E  
F

## INSTELBEREIK VAN HET VERSTELBARE FRAME

hoofdband 6 cm/band 8 cm

20 of 40 mm (voor een  
bereik van 255-295 mm) max  
min.

60/80

*60°	644	629	651	673	714	771/811**
*70°	744	729	751	773	814	871/911**
*80°N	829	805	827	849	888	947/987**
*80°	844	829	851	873	914	971/1011**
*90°	944	929	951	973	1014	1071/1111**
*100°	1044	1029	1051	1073	1114	1171/1211**
*110°	1144	1129	1151	1173	1214	1271/1211**

\*hoofdband 6 cm/band 8 cm

1 element	80-95
	95-115
	115 - 135
	135-155
	155-175
	175-195
	195-215
	215-235
	235-255
	255-275
275-295	
2 elementen	295-335
	335-355
	355 - 375
	375-395
	395 - 415

## HOOGTE IN STANDAARD PL\*

## HOOGTE IN STANDAARD CZ\*(-47mm)

2031 (2113) <sup>2</sup>	2030 (2112) <sup>2</sup>	2053 (2135) <sup>2</sup>	2073 (2155) <sup>2</sup>	2102/2122 (2184/2204) <sup>2</sup>	1984	1983	2055 / 2075	2006	2026
	9 "					9 "			
	schuim		metselwerk		vloer				rubberen afdichting


- Verbinding onder 90 graden is alleen mogelijk in het frame met een rand van 8 cm. Meerprijs voor 90 graden verbinding.
- Een frame met een bereik van meer dan 335 mm bestaat uit twee elementen.
- Prijs van verstelbaar frame voor dubbele deuren +30%.
- 120 mm verlenging voor deurkozijn zonder sponning, gefineerd en CPL 0,2 en gelakt.
- Vervangende scharnieren en sluitplaat in zwart.
- Bewegbare beugel met 2 cm tongverlenging en standaardbeugel voor verstelbare frames verkrijgbaar in alle fineersoorten alsook CPL 0,2 en lak.
- Prijzen van het tunnelraam met een breedte van 60, 70, 80, 90, 100 tegen de prijs van het aangepaste verstelbare frame.
- Tunnelkozijnprijzen voor de breedten 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 in de prijs van een verstelbaar kozijn voor dubbele deuren met sponning.
- Het verstelbare kozijn zonder sponning in CPL 0.2 wordt ook gebruikt in combinatie met vleugels in CPL 0.7.

<sup>1)</sup>Toelaatbare afwijking als gevolg van tolerantie van de frameafmetingen +3mm (wij adviseren dit te controleren vóór installatie).  
Standaard PL2112 voor een toeslag van 15%

# VAST DEURKOZIJN


DEURKOZIJNEN VAST

HOEKSTEUN MET CLIP 6CM EN 8CM



MASKING BAND 16 mm

SCHEMA VAN DE STANDAARD EN HET ZACHTE FRAME



<sup>1)</sup> Toelaatbare tolerantie als gevolg van frametolerantie  $\pm 3$  mm (wij raden aan dit vóór de installatie te controleren)

KWART RONDE

	<i>pianka</i>	<i>mur</i>	<i>vloer</i>	<i>uszczelka gumowa</i>	
18	*60"	644	618	604	692 722
	*70"	744	718	704	792 822
	*80"	844	818	804	892 922
	*90"	944	918	904	992 1022
	*100"	1044	1018	1004	1092 1122
	*110"	1144	1118	1104	1192 1222

- Vast kozijn voor dubbele deuren + 30 %.
- Vast frame zonder sponning - niet beschikbaar.
- Het vaste kozijn, de band en de hoekbeugel met klem in CPL 0.2 worden ook gebruikt in combinatie met vleugels in CPL 0.7.
- Zwarte sluitplaat alleen beschikbaar voor GRAF glazen deurkozijn.

# VERSTELBAAR FRAME

## DEURKUSSEN AANPASBAAR

meteenbereik van meer dan 320 mm

## SCHEMA VERSTELBAAR FRAME

hoofdband 6 cm / band 8 cm

A

B

40

C

D

E

F

G

Het verstelbare frame in het bereik boven 320 mm bestaat uit twee elementen en in het bereik boven 400 mm uit drie elementen (ze zijn onevenredig verdeeld).

## BEREIK FRAME-INSTELLING AANPASBAAR

60 / 80

"60"	644	618	604	626	648	688	746* / 786**
"70"	744	718	704	726	748	788	846* / 886**
"80"	844	818	804	826	848	888	946* / 986**
"90"	944	918	904	926	948	988	1046* / 1086**
"100"	1044	1018	1004	1026	1048	1088	1146* / 1186**

\*opaska 6 cm / \*\*opaska 8 cm

max  
min.

## HOOGTE IN STANDAARD PL\*

## HOOGTE IN STANDAARD CZ\*(-47mm)

20 / 40 <sup>3)</sup>

<sup>3)</sup>40 mm voor het bereik 280-320 mm

## KOPPELING FRAME

90°

Hoofdband 8 cm

2018 (2100)<sup>2</sup>

2030 (2112)<sup>2</sup>

2040 (2122)<sup>2</sup>

2060 (2142)<sup>2</sup>

2089/2109 (2171/2191)<sup>2</sup>

1971

1983

1993

2013

2042 / 2062

45°

Hoofdband  
6 cm / band 8 cm

schuim

metselwerk

vloer

rubberen afdichting

<sup>1)</sup>Toelaatbare afwijking als gevolg van tolerantie van de frameafmetingen  $\pm 3$  mm (wij adviseren dit te controleren vóór installatie).

<sup>2)</sup> Standaard PL2112 voor een toeslag van 15%.

# INSELBEREIK

Instelbereik min - max (mm)	
1 element	65-80
	80-100
	100-120
	120-140
	140-160
	160-180
	180-200
	200-220
	220-240
	240-260
	260-280
	280-300
	300-340
	340-360
2 elementen	360-380
	380-400
	400-420

- Verbinding onder 90 graden is alleen mogelijk in het frame met een rand van 8 cm.
- Toeslag voor verbinding op 90 graden.
- Elektrische staking.
- Versterking voor de deurdranger.
- Prijs van vast en verstelbaar frame voor dubbele deuren + 30 %.
- Beweegbare beugel met 2 cm verlengde tong en standaardbeugel voor het verstelbare frame, verkrijgbaar in alle fineersoorten alsook CPL 0,2 en lak - geldt voor de 6 cm band en 8 cm band oplossingen.
- 120 mm verlenging voor verstelbaar gefineerd en CPL 0,2 en gelakt deurkozijn.
- Het is mogelijk frames te vervaardigen tot een bereik van 500-520 mm - toeslag voor elke 2 cm bereik.
- Prijzen van tunnelkozijnen voor sponningen en niet-sponningen in de breedtes 60, 70, 80, 90, 100 tegen de prijs van het verstelbare kozijn voor sponningen.
- Tunnelkozijnprijzen voor sponningen en niet-sponningen in de breedtes 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 in de prijs van het verstelbare kozijn voor sponningen van dubbele deuren.
- Standaard PL2112 frame +15% op de frameprijs voor toeslagen.
- Het verstelbare sponningkozijn in CPL 0.2 wordt ook gebruikt in combinatie met vleugels in CPL 0.7.
- Zwarte sluitplaat alleen beschikbaar voor GRAF glazen deurkozijn.